

市内通信电缆 型号：HYA、HYAC、HYAT、HYA53

产品名称	市内通信电缆 型号：HYA、HYAC、HYAT、HYA53
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联通讯电缆 型号规格:音频传输电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

铠装通信电缆结构：1、基本电缆：任何单护套或双护套结构的填充型和非填充型电缆。2、铠装通信电缆机械保护层：53型采用0.15mm厚的轧纹钢带，纵包于基本电缆之上，两边搭接。钢带表面经涂塑处理，以防腐蚀和水份侵入。23，22型采用双层钢带绕包也有相似的性能。3、铠装通信电缆护套：黑色高分子量低密度聚乙烯或聚氯乙烯护套。护套厚度可取决于基本电缆外径。4、识别和长度标记：电缆外表有性识别标记，标记间间隔不大于1m，5、铠装通信电缆标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、长度、制造厂名代号及制造年份。6、铠装通信电缆电气特性：电缆符合基本电缆的全部电气要求。7、电缆长度：机械保护型电缆是根据相应基本电缆的标准长度制造。

屏蔽电缆 HYVP，HYA、HYAC、HYAT、HYA53通讯电缆工艺流程，HYAT充油电缆，HYA22、HYAT22音频传输电缆，HYA53、HYAT53音频电缆，市话电缆，充油电缆，通信电缆ZRC-HYA ZR-HYA 300*2*0.4，室外通信电缆HYAC架空用大对数电缆ZRHYAC，HYAC钢丝绳架空通信电缆大对数电缆，HYAT53电缆，通信电缆ZR-HYA

300*2*0.5|通信电缆500*2*0.5|，传感器电缆，充油通信电缆HYAT，音频电缆，ZRC-HYA电缆型号10X2X1.0 20X2X1.0，ZR-HYA电缆 400*2*0.4规格表，BV RV（0.75-240 mm²）电缆，ZR-KVVP2-22 ZR-KVVP-22铠装屏蔽控制电缆，阻燃大对数通信电缆100,200,300,500,800,1000对，MHYVR 通信电缆，HYAT23，通信电缆型号 HYA，RVVP屏蔽电缆，RVVP屏蔽电缆-RVVP屏蔽线，自承式通信电缆-HYAC，井下电缆MHYV|井下线MHYV，室外线|室外线价格|室外线报价铠装通信电缆HYAT22系列（地理通信电缆HYAT22），市内通信电缆 主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于市内、近郊及局部地区架空或管道敷设线路中，也可直埋。产品名称：市内通信电缆 型

号：HYA、HYAC、HYAT、HYA53、HYAT53、HYV、HYA23、HYAT23、HYA22、HYAT22

我厂生产的HJVV和HJVVP电缆,质量完全达到进口电缆水平,使用寿命大于50年。(品牌:天联)

结构:导线:无氧铜线。绝缘:高密度聚乙烯绝缘,并按照全色谱标明绝缘线的颜色。绝缘线对:把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对,并进行科学的配置;以限度减少串音,并采用规定的色谱组合以便识别线对。缆芯包带:用聚脂薄膜带绕包。聚氯乙烯护套。

用途:主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号,也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于远程光网络单元到用户之间的传输系统,以及大楼布线系统中楼宇间传输的子系统。传输频率分别为30MHz与100MHz。本规范以YD/T322-1996标准为准。

生产规格:对数2对—300对 导体直径为:0.4、0.5、0.6、0.7、0.8(mm)

电缆对数

型号(0.5)

5对

HJVV 5x2x0.5

HJVVP 5x2x0.5

10对

HJVV 10x2x0.5

HJVVP 10x2x0.5

20对

HJVV 20x2x0.5

HJVVP 20x2x0.5

30对

HJVV 30x2x0.5

HJVVP 30x2x0.5

50对

HJVV 50x2x0.5

HJVVP 50x2x0.5

100对

HJVV 100x2x0.5

HJVVP 100x2x0.5

200对

HJVV 200x2x0.5

HJVVP 200x2x0.5

300对

HJVV 300x2x0.5

HJVVP 300x2x0.5

HJVV通信电缆用途

HJVV通信电缆用途

HJVV、HJVVP、HPVV通信电缆用途：主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。用作短距离的信号传输。（配线用）HJVV、HJVVP、HPVV通信电缆介绍：用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间连接等（包括农村电话局用），线路的始端和终端，供连接市内电话电缆至分线箱或配线架之用，内导体线径（mm）：0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90对数（对）：5—1000 HPVV低频通信配线电缆 配线电缆HPVV ZR-HPVV 宽带型/产品用途：适用于远程光网络单元到用户之间的传输系统，以及大楼布线系统中楼宇间传输的子系统。高传输频率分别为30MHz与100MHz。HJVV 5x2x0.4 HPVV 5x2x0.4 HJVV 5x2x0.5 HPVV 5x2x0.5 HJVV 10x2x0.4 HPVV 10x2x0.4 HJVV 10x2x0.5 HPVV 10x2x0.5 HJVV 20x2x0.4 HPVV 20x2x0.4 HJVV 20x2x0.5 HPVV 20x2x0.5 HJVV 30x2x0.4 HPVV 30x2x0.4 HJVV 30x2x0.5 HPVV 30x2x0.5 HJVV 50x2x0.4 HPVV 50x2x0.4 HJVV 50x2x0.5 HPVV 50x2x0.5 HJVV 100x2x0.4 HPVV 100x2x0.4 HJVV 100x2x0.5 HPVV 100x2x0.5 HJVV 200x2x0.4 HPVV 200x2x0.4 HJVV 200x2x0.5 HPVV 200x2x0.5 HJVV 300x2x0.4 HPVV 300x2x0.4 HJVV 300x2x0.5 HPVV 300x2x0.5 HJVV 500x2x0.4 HPVV 500x2x0.4 HJVV 500x2x0.5 HPVV 500x2x0.5 HJVV 1000x2x0.4 HPVV 1000x2x0.4 HJVV 1000x2x0.5 HPVV 1000x2x0.5 特殊规格/型号可以按客户要求生产

联系人：郭经理

产品说明：本厂生产市内通信电缆适用于固定敷设架空或地埋

HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆

HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆

HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆

HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆

HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢塑