

BW遇水膨胀止水条 黄南自粘性胶条 施工工艺 2022新闻

产品名称	BW遇水膨胀止水条 黄南自粘性胶条 施工工艺 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	4.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

BW遇水膨胀止水条 黄南自粘性胶条 施工工艺 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

止水条：包装 5米/根；5根/箱；25米/箱

拉伸强度(Mpa) 3.5Mpa

扯断伸长率(%) 350%

硬度(邵尔A) 40 ± 3

静水膨胀率(%) 200

止水条：是方形长条状，连接时采用平行搭接方法，中间不能留断点。施工单位为了方便，往往喜欢用止水条，在混凝土浇筑完成时，压在墙砼浇筑的表面即可或预留凹槽二次镶嵌。

止水钢板：“开口”朝迎面，且钢板与混凝土结合紧密，辅以钢板八字形状，地下水很难沿施工缝从钢板浸透。

止水带：是防止阻止水分渗透二制作安装的带状物，宽度200-350不等，按设计选用，适当延长渗径，在混凝土浇筑过程中部分或全部浇埋在混凝土中，具有一定的强度和韧性，其强度和韧性介于止水条和止

水钢板之间。

- 1、止水条中间增加了一层网，提高了整体的抗拉伸强度，保证了工程质量。
- 2、遇水膨胀堵塞缝隙，以水止水，达到可靠的防漏效果。
- 3、抗水压力大，吸水膨胀速度适宜，具有多次膨胀的功能。
- 4、具有自粘性，可直接粘贴在使用部位或用高强钢钉定位。
- 5、产品以无机材料为主，具有耐老化，抗腐蚀性能。
- 6、具有显著自愈功能，当施工缝地基变形或沉降而出现裂缝时，该止水条能继续吸水膨胀，堵塞新的缝隙，自动强化防水效果。