

车间专用水冷空调安装小窍门

产品名称	车间专用水冷空调安装小窍门
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

降温原理：由于湿帘内孔壁均匀布满水膜，当干热空气穿过湿帘时，湿帘上的水会被空气夹裹而形成蒸发现象。由于蒸发是一个吸热过程，从而使得干热空气温度下降，湿度增加，空间空气变得凉爽湿润。无论原来的空间温度是有多高，灰尘是多浓，异味是多重，冷风机能使空间环境得到适宜的改善。

通过增加送风管道设备，又能达到局部送风降温、岗位送风、工位除尘、范围去异味的目的。在可以调控其风向、风量的情况下，更适用于各种恶劣且不宜全面送风的环境使用。如：玻璃灯工车间、精密焊接车间、玻璃拉丝车间.....因为这些工作场地，风大会影响生产，环境温度又很高。局部送风解决了多年来困扰企业的一大难题。

环保空调是利用水的循环冷却空气温度。空气中含有大量粉尘。工作时间长了，要定期清洗空调主机的过滤网。1、断开空调机的主电源（拆开控制板，以免有人误导开机，造成危险）。

2、拧下过滤网上的螺丝，将过滤网向上提起，然后将过滤底纹部往外拉，即可取下过滤网（湿帘拆法亦类同）。3、小心拆下八块过滤网（或湿帘），用清水浸泡和冲洗干净（不能放任何化学物品，以免腐蚀湿帘和过滤网，水压不要太高以免冲坏过滤网和湿帘）。4、用胶袋套住风机，将自来水接入喷淋管和清洗口，用清水反向冲洗喷淋管。5、将过滤网（或湿帘）重新装回主机。6、重新接上环保空调的主电源，过5分钟后再执行其它操作。

冷风机维护详细说明：

1、设立专人管理、专人操作。车间专用水冷空调安装小窍门2、水源长期保持干净。

3、请不要任意频繁开关冷风机。4、尽量采用冷冻状态，可保持空气干净。5、请不要任意频繁转

换冷风机的工作状态。6、每天应按自动清洗功能键，清洗冷风机底盆及换水。7、每隔1-2个星期，清洗冷风机过滤网一次（视乎外界环境污染情况）；可保持机组的效率。8、冬季如果长时间停机，请关闭水源并将底盆的水排出及清洗干净，以免产生异味及蚊虫滋生。9、约3-4个月更换滤清器之滤芯（视乎水质污染之情况）。车间专用水冷空调安装小窍门