

石油化工防雷工程公司电话 河北防雷工程 科比特

产品名称	石油化工防雷工程公司电话 河北防雷工程 科比特
公司名称	湖南普天科比特电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市雨花区金海路128号长沙国际研创中心4栋
联系电话	13875993289 13875993289

产品详情

电源防雷器保护模式

共模保护：

如何安装电源防雷器?由于雷电电涌本质上是共模现象，因此交流电流SPD主要以共模方式（在有源导体和地之间）连接，实现相对地保护。

全模保护：

如何安装电源防雷器?全模保护是既有共模保护又有差模保护，河北防雷工程，某些应用需要额外的差模保护（在相线和零线之间），此类情况下通过气体放电管实现零线对地（共模）保护。

雷声在空气中的传播速度和别的声音一样，大约每秒传播330公尺（每小时约1200公里），石油化工防雷工程公司电话，相当于飞机的飞行速度。闪电火光的传播速度是很大的，每秒钟走3000000公尺，约为声波传播速度的一百万倍，等于每秒钟绕地球7.5圈。所以在打雷时，光伏发电防雷工程价格多少钱，总是先看到闪电后听到雷声。我们可以听到25—30公里以内的雷声，雷声在闪电之后75—95秒之内可以传到我们的耳朵里。

很多人在进行浪涌保护器选型的时候，经常发现这样一个问题：为什么线路电压是380v或440v，风电防雷工程厂家安装施工，而防雷厂家给我选用的浪涌保护器型号Uc值只有320v或385v？浪涌保护器的工作电压小于我的电压值，这样选出来的浪涌保护器安装在线路上能防雷吗？其实，这里存在一个对浪涌保护器选型电压参数的误区，也就是相电压和线电压的区别。究竟相电压和线电压之间有什么关系呢？为什么我的浪涌保护器Uc值小于线电压还能正常工作呢？

石油化工防雷工程公司电话-河北防雷工程-科比特(查看)由湖南普天科比特电子科技有限公司提供。湖南普天科比特电子科技有限公司是一家从事“电源防雷器,网络防雷器,监控防雷器,浪涌防雷器,信号防雷器”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“科比特”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使科比特防雷在防雷避雷产品中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!