

75寸智能会议平板

产品名称	75寸智能会议平板
公司名称	河南步腾科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	金水区北三环信息学院路瀚海艾特A塔1101
联系电话	13676990470-15639083686 15639083686

产品详情

6.系统属性： 搭载安卓 7.1 智能操作系统和独特的界面设计 四核高性能 CPU，ARM cortex – A53*4，主频 1.1GHz。7.外观及智能触控：

采用简约时尚三等边外观设计，上下拉丝银、左右黑磨砂材质；

前拆式高精度红外触摸框，触摸精度达 ±1mm，触摸高度 3.0mm，支持 20 点触控，灵敏度高； 带 OPS 接口，可扩展双系统；两路 USB 接口其中一路支持电脑和安卓共享 USB 功能。8.白板书写： 高性能书写软件，支持单点、多点书写，增加笔锋书写效果等，支持白板插入图片，加页，手势板擦，放大，缩小及漫游、扫码分享，任意通道任何界面下可进行批注等功能； 防爆钢化玻璃，莫氏 7 级硬度，安全有保障，书写体验更佳。9.会议培训： 内置 WPS、欢迎界面、等高效会议软件； 内置 2.4G/5G 双频，双网卡，支持无线上网和 WIFI 热点同时使用； 无线同屏，支持多路同屏，实现镜像反控、远程快照、视频、音乐、文档共享、图片截图、无线遥控器，保密性点投等功能；

外部输入信号源自动识别跳转，屏幕切换轻松便捷。10.商业展示：

高清图像处理引擎：图像运动补偿、色彩增强处理、点对点精显技术；

智能休眠、触屏唤醒、一键节能，环保省电，延长使用寿命；

自定义开机画面、主题和背景，本地媒体播放器支持自动分类，满足不同场合需求；

侧边栏按钮、手势唤出方式和触摸控制开关自由切换，让会议机变身广告展示机；

全通道输出功能：将实时画面高清、稳定、低延时的输出到扩展设备上（需定制板载 HDMI 输出）。

（二）主要规格参数 3.规格概述 面板 屏幕尺寸 75" 背光类型 D-LED 分辨率 3840*2160 亮度 350cd/m

屏对比度 6000:1 响应时间 6ms 像素点距 0.4298 × 0.4298mm (H × V) 帧频 60 HZ 视角 178 ° (H) / 178 ° (V)

色彩饱和度(x% NTSC) 72 % 可视面积 1650.24mm*928.26mm 色彩度 1.07 G 8bit 寿命 30,000 hrs 方案 芯片

RTD2861R 系统属性 系统版本 Android 7.1 CPU 架构 ARM cortex – A53*4 CPU工作主频 1.1 GHz

CPU核心数 四核 GPU IMG GE7800 内部缓存容量 (RAM) 2 GB DDR3 内部存储容量 (ROM) 16GB

Standard 电源参数 电源 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz 1.1A 待机功耗 0.5W OPS 电源 19V(DC) / 5A 功能

伴音功率 8 / 10W*2 电源开关 *1 输入输出接口 MIC *1 RS-232 *1 LAN_IN *1 LAN_OUT *1 PC-AUDIO

输入接口 *1 VGA 输入接口 *1 COAX (OPTICAL) 输出接口 *1 TOUCH-USB *1 Earphone OUT *1 HDMI

输入接口 *2 USB 3.0 *1 TF CARD *1 USB 2.0 *4 (前置 2 路USB) 环境因素 工作温度 0 ~ 40 储藏温度 -10

~ 60 工作湿度 20% ~ 80% 储藏湿度 10% ~ 60% 最长使用时间 (小时*天) 18 Hours * 7 days 结构 净重

58.6Kg ± 1.5Kg 毛重 69.7Kg ± 1.5Kg(重型纸箱) 裸机尺寸 (长*宽*高) 1725MM*109.5MM*1042.6MM

包装尺寸 (长*宽*高) 1870mm*220mm*1150mm(重型纸箱) VESA 孔位 4-M8 螺丝孔 600mm*400mm

外壳材料 (面框/后壳) 铝型材/钣金 外壳颜色 (面框/后壳) 上下钛空灰/左右黑色 语言 OSD 菜单

简体中文/英语/日语 随机附件 Wifi 天线 *4 (wifi*3/蓝牙*1) 书写笔 *1 遥控器 *1 说明书 *1 合格证/保修卡 *1 1.5 米电源线 *1 壁挂架挂架 (内含螺丝) *1 (套) 同屏器 *1 (选配) 智能笔 *1 (选配) 智能笔接收器 *1 (选配) 智能笔充电线 *1 (选配) 替换笔头 *2 (选配)