

# 洁面皂灌装封尾机 中环机械 灌装封尾机

产品名称	洁面皂灌装封尾机 中环机械 灌装封尾机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

### 防晒乳软管灌装封尾装盒生产线

#### ZHX-RG全自动奢养粉妍防晒乳软管灌装封尾装盒生产线

工作流程：该生产线由中环机械灌装封尾机和装盒机组成，灌装封尾机，具有自动上管、识标、灌装、内热熔、封尾、打码、修整、出管、自动进管、进盒、进说明书、折叠说明书、推管、打码、折盒、踢废、出成品整个工作流程。

金致臻颜牡丹奢养粉妍防晒乳有效抵御长波UVA紫外线侵袭，加强肌肤防护。轻抹间，轻盈质地易抹开，快速吸收。具有持久滋养力和深度力，灌装封尾机厂家好货，蕴含极为丰富的蛋白质与活性因子，修复和强韧天然屏障系统，让肌肤变得更有活力光泽，柔软细致。取适量粉妍防晒乳，轻柔涂抹于整个面部各个角落。

主要特点:ZHX-RG金致臻颜牡丹奢养粉妍防晒乳软管灌装封尾装盒生产线从研发、出图纸、制造、采购配件、装配、保养、调试以及各主要零件材质皆符合GMP要求；与物料接触部分的材料全部采用304/316L不锈钢材料。装盒机PLC控制系统，无纸盒、无说明书、无产品均自动停机，方便更换不同产品规格，有过载保护装置。外露面进行全抛光处理，表面光滑、平整、无死角、无毒、无味、无污染。整条线易清洗、易维护保养，

适用范围：适用于日化、护肤品、化妆品、药品行业的产品，如牙膏、药膏、防晒霜、BB霜的塑料管、金属管、铝塑管。

技术参数：

料桶容量：40 L

灌装范围：1-300 ml

灌装误差  $\pm 1\%$

纸盒规格：W20-80mm，H20-80mm，L60-200mm

工作气压0.6-0.8MPa

电压：380/220V(可选)

包装速度：80-130支/分钟

软管直径：10- 50 mm

软管长度：60 - 230 mm

## 全自动洗颜泥灌装封尾机

### ZHF-100A男士焕能清新洗颜泥灌装封尾机

男士焕能清新洗颜泥具有清新焕颜，清爽舒适的功能。竹炭：具有吸附及软化角质能力，清透毛孔，灌装封尾机信息推荐，减少油脂。人参：蕴含等活性成分，有效润养肌肤，洁面皂灌装封尾机，回复年轻活力。蕴含竹炭及人参根精华。轻松去除肌肤污垢、多余油脂及老化角质，清透畅通毛孔，保持肌肤爽洁润泽，舒适不紧绷。淡雅清新气味，唤醒肌肤活力。

主要特点: ZHF-100A全自动男士焕能清新洗颜泥灌装封尾机 结构紧凑、自动上管、传动部分全封闭。该机由全自动操作系统完成供管、洗管、识标、灌装、热溶、封尾、打码、修整、出成品全过程。由气动方式完成供管、洗管，动作准确可靠。

1适合：塑管、复合管或金属管

2多色灌装 Multi-color filling

3特种管灌装 Special tube filling

4异型封尾 Special-shaped sealing

产品特点：

适合软管直径Adapt to the maximal tube diameter：

金属管Metal tube:10-35mm

塑料管及复合管Plastic tube：10-60mm

大装量The maximal volume：

金属管Metal tube：1-150ml

塑料管及复合管Plastic tube：1-250ml

生产速度Produce speed：60-80支/分

装量精度Filling precision： +/-1%

主机功率The power of machine：9kw

空气压力Air pressure：0.4-0.6mpa

ZHF-100YC全自动眼部精华乳软管灌装封尾机

亮洁皙颜眼部精华乳灌装封尾机适合单色定量灌装.

特种管灌装如弧形管、脚丫管、猫耳朵管、异型封尾。

该机结构紧凑、自动上管、传动部分全封闭。

由全自动操作系统完成供管、洗管、识标、灌装、热溶、封尾、打码、修整、出成品全过程。

由气动方式完成供管、洗管，动作准确可靠。

亮洁皙颜眼部精华乳在外观上改善眼部肤色不均及浮肿问题，改善黑眼圈和浮肿问题，令眼周肌肤娇润亮皙。蕴含高浓度亮眼精华咖啡亮眼因子、Phlorogine褐海藻提取物、维生素E衍生物，赋予眼部细胞密集保护，淡化黑眼圈，改善浮肿。

1洁面爽肤：洁面爽肤并使用精华后，取米粒大小眼霜2取量涂抹：先由下眼睑由内而外，后上眼睑由外而内涂抹。3渗透吸收：点按式在眼周用无名指轻轻拍近眼周肌肤。

技术参数：

充填容量: 1-400ml/unit (Adjustable)

充填误差:  $\pm 0.5\%$

生产能力: 4000-4800unit/hour，Adjustable

软管直径: 10-60 mm

软管高度: 50-240mm

料桶容积: 40L

工作电压: 380V/220V (Optional)

工作气压: 0.4-0.6 MPa

机器功率: 9kw

洁面皂灌装封尾机-中环机械(在线咨询)-灌装封尾机由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中环机械——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号，联系人：陈贤森。