

HYAT23：铜芯实芯异戊橡胶绝缘层添充式挡潮层高压聚乙烯护线套带钢铠装电缆高压聚乙烯护线套市区通信光缆

产品名称	HYAT23：铜芯实芯异戊橡胶绝缘层添充式挡潮层高压聚乙烯护线套带钢铠装电缆高压聚乙烯护线套市区通信光缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联铠装电缆 型号规格:通信电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

HYA电缆结构

用途实心绝缘非填充型电缆用在交换区域做配线用，主要用于管道敷设，在架空安装时需要用吊线支承。本规范以YD/T322-1996标准为准。

概述

电缆用全色谱的实心聚乙烯绝缘，经过绝缘的导线被扭绞成线对，由线对绞合成缆芯。电缆缆芯外加上适宜的缆芯包覆材料，涂塑铝带屏蔽层及上面印有按计数顺序表示的长度标志的黑色外护套后方能完成。

结构导线：实心退火铜线。铜线直径为0.32、0.4、0.6、0.8（mm）。绝缘：高密度聚乙烯，并按照全色谱标明绝缘线的颜色。绝缘线对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，并进行科学的配置；以大限度减少串音，并采用规定的色谱组合以便识别线对。缆芯结构：以25

对为基本单位，25线对的基本单位也可由12对和13对5个子单位组成，50对超单位由二个12对和二个13对个单位组成，100对超单位由四个25对基本单位组成，每个单位都用规定色谱的扎带分开，100对及以上的电缆加有1%的备用线对，但多不超过10对。缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。屏蔽：在一根铝带（铝带厚0.2mm）的两面都涂以塑料，铝带沿纵向包在缆芯上，包带要重叠，重叠处大于6mm。护套：黑色线性低密度聚乙烯。

HYAT23 铠装通信电缆 HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆铠装通信电缆型号：HYAT23（防鼠、地埋）HYAT23 铠装通信电缆用途：铠装通信电缆机械保护层可以加到任何结构的电缆上，以增加电缆的机械强度，提高防侵蚀能力，是为易受机械破坏及易受侵蚀的地区而设计的电话电缆。可以采用任何一种方式敷设，更适用于岩石地区的直埋敷设。铠装通信电缆结构：1、基本电缆：任何单护套或双护套结构的填充型和非填充型电缆。2、铠装通信电缆机械保护层：53型采用0.15mm厚的轧纹钢带，纵包于基本电缆之上，两边搭接。钢带表面经涂塑处理，以防腐蚀和水份侵入。23，22型采用双层钢带绕包也有相似的性能。3、铠装通信电缆护套：黑色高分子量低密度聚乙烯或聚氯乙烯护套。护套厚度可取决于基本电缆外径。4、识别和长度标记：电缆外表有性识别标记，标记间隔不大于1m，5、铠装通信电缆标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、长度、制造厂厂名代号及制造年份。6、铠装通信电缆电气特性：电缆符合基本电缆的全部电气要求。7、电缆长度：机械保护型电缆是根据相应基本电缆的标准长度制造。

屏蔽电缆 HYVP，HYA、HYAC、HYAT、HYA53通讯电缆工艺流程，HYAT充油电缆，HYA22、HYAT22音频传输电缆，HYA53、HYAT53音频电缆，市话电缆，充油电缆，通信电缆ZRC-HYA ZR-HYA 300*2*0.4，室外通信电缆HYAC架空用大对数电缆ZRHYAC，HYAC钢丝绳架空通信电缆大对数电缆，HYAT53电缆，通信电缆ZR-HYA 300*2*0.5|通信电缆500*2*0.5|，传感器电缆，充油通信电缆HYAT，音频电缆，ZRC-HYA电缆型号 10X2X1.0 20X2X1.0，ZR-HYA电缆 400*2*0.4规格表，BV RV（0.75-240 mm²）电缆，ZR-KVVP2-22 ZR-KVVP-22铠装屏蔽控制电缆，阻燃大对数通信电缆100,200,300,500,800,1000对，MHYVR通信电缆，HYAT23，通信电缆型号 HYA，RVVP屏蔽电缆，RVVP屏蔽电缆-RVVP屏蔽线，自承式通信电缆-HYAC，井下电缆MHYV|井下线MHYV，室外线|室外线价格|室外线报价铠装通信电缆HYAT22系列（地埋通信电缆HYAT22），市内通信电缆 主要用于传输音频、150kHZ及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于市内

天联牌电线电缆厂家生产销售ZR-KVVP2型铜带屏蔽控制电

电缆规格非填充电缆尺寸（实心）mm 电缆规格非填充电缆尺寸（实心）mm 线径mm 对数 线缆大外径mm 线缆小护套厚度mm 线缆小护套厚度mm 对数 线缆大外径mm 线缆小护套厚度mm
0.40 10 11.51 4 80 058.52 0 201
3.51 4 90 061.52 2 30 15.01 4 100 064.52 2 50 17.51 4 120 069.52 2 100 22.51 4 160 078.52 4 2
00 28.01 60.60 10 14.01 4 300 32.51 6 20 17.01 4 400 36.51 6 30 19.51 4 600 42.51 8 50 23.01 4 80
04 9.01 8 100 29.01 6 900 51.52 0 200 38.51 8 1000 53.02 0 300 46.01 8 1200 57.52 0 400 52.52 0
1600 65.02 2 600 62.52 2 1800 68.02 2 800 70.52 2 2000 71.02 4 900 74.02 4 2400 75.02 4 100
07 7.02 40.50 10 12.51 40.80 10 17.51 4 20 15.01 4 20 21.01 4 30 17.01 4 30 24.51 4 50 20.01 4 50 29.
01 6 100 25.51 4 100 38.51 8 200 32.51 6 200 52.52 0 300 38.01 6 300 62.02 2 400 43.51 8 400 7
0 02 2 600 51.52 0 600 82.02 4

线径还可以 达到 0.7 。 可以根据客户的要求定做！