

# HDPE虹吸排水管 江阴成辰管业 HDPE虹吸排水管厂家

产品名称	HDPE虹吸排水管 江阴成辰管业 HDPE虹吸排水管厂家
公司名称	江阴成辰管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市徐霞客镇北渚村工业园
联系电话	15251580877 15251580877

## 产品详情

国内虹吸式排水系统、虹吸排水管、虹吸排水管件配件、虹吸式雨水斗制造厂家-江阴成辰管业有限公司，因产品质量过硬、规格品种齐全、服务优良诚信，HDPE虹吸排水管价格，在2019年1月被中国产品联合发展促进会、中国产品质量技术监督中心评为“质量、服务、诚信AAA企业（重点推广企业）”，同时评为“中国品牌”！并颁发有荣誉证书和匾牌。

入选编号：CIBC2018-SA349、CIBC2018-ZM120。江阴成辰管业有限公司位于中国长江三角洲的江苏省江阴市徐霞客镇。公司从事塑料管道及配件的生产、塑模开发、制造等领域。拥有国产“海天”管件注塑设备多台套及国内较先进的管道生产线，为客户提供高密度聚乙烯（HDPE）管材管件、安装用金属固定件、虹吸式雨水斗等系列产品。所有产品均达到国家行业标准要求。

### 屋面水位

只有当屋面水位达到一定程度时(根据不同的雨水斗产品有不同的固定值)，整个系统才真正作为一个虹吸式雨水排放系统工作。在某个持续的降雨过程中，开始水位低于形成虹吸作用的高度，随着水位逐渐上升，达到这一特定值后

，系统开始形成虹吸作用。水位一直持续，直到屋面的雨水量小于虹吸系统的排水能力为止。

但是，HDPE虹吸排水管推荐厂家，水位必须严格控制及限定在某一高度，否则屋面上累积的雨水会对屋面形成极大的未能预见的荷载，可能导致屋面结构的变形或者破坏，甚至出现渗漏。

根据欧洲标准，HDPE虹吸排水管，屋面雨水的水位高度必须限制在55毫米内。这个数字是长期实验和实际工程经验的结果。

降雨末期，雨水量减少，雨水斗淹没泄流的斗前水位降低到某一特定值(根据不同的雨水斗产品设计而不同)，雨水斗逐渐开始有空气掺入，HDPE虹吸排水管厂家，排水管内的虹吸作用被破坏，排水系统又从虹吸流状态转变为重力流状态。在整个降雨过程中，随着降雨量的增加或减小，悬吊管内的压力和水流状态会出现反复变化的情况。与悬吊管相似，立管内的水流状态也会从附壁流逐渐向气泡流，气水浮化流过渡，较终在虹吸作用形成的时候，出现接近单向流的状态。

HDPE虹吸排水管-江阴成辰管业-HDPE虹吸排水管厂家由江阴成辰管业有限公司提供。“虹吸雨水管,虹吸雨水斗,虹吸排水管件,同层排水管及管件”选择江阴成辰管业有限公司，公司位于：江阴市徐霞客镇北渚村工业园，多年来，江阴成辰管业坚持为客户提供好的服务，联系人：王总监。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。江阴成辰管业期待成为您的长期合作伙伴！