

【品质/价格公道】断桥铝合金门窗机器/铝合金门窗加工机械

产品名称	【品质/价格公道】断桥铝合金门窗机器/铝合金门窗加工机械
公司名称	历城区鑫华盛通机械厂
价格	.00/个
规格参数	类型:门窗机械 成型周期:3 (秒) 传动方式:往复式
公司地址	济南市历城区华山镇蒋家沟村
联系电话	86 0531 55509442 13181706270

产品详情

类型	门窗机械	成型周期	3 (秒)
传动方式	往复式	激振频率	20 (次/分)
最大压力	48 (KN)	整机重量	0.2 (t)
振动频率	50 (hz)	工作气压	0.5 (Mpa)
外形尺寸	567x177x184 (cm)	装机容量	3 (kw)
成型压力	40 (吨)	主振形式	自振
总功率	3000 (w)	品牌	鑫华盛通
型号	LJJB-500x140	别名	角码锯、自动角码锯
用途	门窗、幕墙下料切割		

ljjb-500x140铝门窗自动角码切割

【设备功能】专用于铝门窗角码的切割

切割锯，半自动角码切割锯，重型角码切割锯等，下面以目前应用最广泛的全自动角码切割锯为例，来详细介绍下角码锯的构造、原理和使用注意的一些问题;角码自动切割锯是用于高档铝门窗角码下料的专用设备。该机具有强度高、性能稳定可靠、下料剪度高、易于操作、维护保养等特点。该机适用于高档铝门窗大批量角码的切割生产

【性能特点】

*进给运动副采用直线运动轴承，运动阻力小，加工剪度高。

*刀具采用硬质合金锯片，切削速度快，切割型面质量好。

*只需一次装夹，所有切割自动完成，自动化程度高，安全可靠。

*数字显示切割数量，长度，采用进口plc可编控制系统及数显装置。

*是和铝门窗的大批量生产角码的切割。

【加工精度】

重复定位精度： 0.2mm

型材切割角度允差： ±5

切割平面的平面度： 0.1mm

切割型面的粗糙度： ra12.5um

【设备参数】

电源电压： 380v50hz

电机功率： 3kw

电机转速： 2840r/min

工作气压： 0.6-0.8mpa

锯片进给速度： 0-3m/min

外形尺寸： 5670x1770x1840mm

重量： 500kg

序号	故障特征	可能产生部位	产生原因	检查方法	排除方法
1.	电动机不旋转	电源开关	失灵	通电检查	修复或更换
2.	压力表显示气压不足	压力表	失灵损坏	对比	修复或更换
空气压缩机 管路及接头	工作不正常 破裂或松动	压力试验 感观	修复或更换 修复或更换		
3.	压紧机构压力不足	压紧气缸	漏气	拆检其密封情况	修复或更换

【售后服务】

整机保修一年，维修终生

免费调试设备和培训操作人员

免费提供设备配置方案，生产现场布置

主要地区办事处提供24小时即时服务

为门窗和幕墙加工企业提供快捷零配件供应

【公司简介】

济南市历城区鑫华盛通机械厂是一家研制、开发、生产、销售为一体的铝合金门窗设备，塑钢门窗设备、中空玻璃设备的现代化企业。

本公司自成立之日起，紧随国际门窗发展潮流，借鉴国内外先进生产设备及制作工艺，并坚持技术创新。先后研发出了塑、铝、中空玻璃设备等三大系列的几十种产品，能够满足不同客户的需求。

公司秉承“技术创新、发展新品”的企业理念和“先做好人、在做好事”的企业精神，凭着科学严谨的现待企业管理模式，完全按照iso9001:2000质量体系运作，不断被发展创新。现已在全国十几个省市设立了办事机构，随时为广大客户提供优质的产品和周到服务，赢得了良好的市场信誉和认可。

鑫华人满怀热情与业内同仁一起，携手共创辉煌。

主要产品或服务	铝合金门窗设备 断桥铝门窗设备 塑钢门窗设备 中空玻璃设备 光伏太阳能附件设备	主要行业	玻璃机械，行业专用设备 压加工，数控cnc加工，其 加工，金属成型设备，
经营模式	生产加工	企业类型	个体经营
公司注册地	中国山东济南	公司主要经营地点	济南市东外环路
公司成立时间	2009年	法人代表人/负责人	马清人
年营业额	500-1000万	员工人数	90-100人
经营品牌	鑫华盛通	注册资本	无需验资
年出口额	300-500万	年进口额	100-200万
主要客户群	门窗厂	主要市场	大陆海外
开户银行	齐鲁银行金牛支行	账号	117621400000003033
是否提供加工	是（来样加工）	研发部门人数	20-25人
/定制服务			
质量控制	本厂	服务领域	机械

联系方式：

历城区鑫华盛通机械厂

地址

licheng district , xinhua morimichi machinery factory

中国山东济南济南市历城区蒋家沟工业园

邮编

250100

传真

86-0531-85890815

电话

86-0531-55509442

移动电话

13181706270

