

代理长城4410 (OA-2.3) 油气润滑油150/220/460/680

产品名称	代理长城4410 (OA-2.3) 油气润滑油150/220/460/680
公司名称	山西鑫润达润滑油有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	吕梁市离石区田家会街道办苏家村居民新区西一区5排4号
联系电话	18835131452 18636694859

产品详情

4410 (OA-2) 油气润滑油

长城牌4410 (OA-2) 油气润滑油是以深度精制基础油，并加入多种优质高性能添加剂精制而成的汽油气润滑系统专用油。

性能特点

优良的热氧化安定性和抗结焦性能，使设备保持清洁

良好的润滑性能，为设备提供润滑保障

优良的防锈、防腐蚀性能，防止金属部件锈蚀

良好的分水性能，使压缩空气中凝结的水易于分离

技术规格

上海采伯斯润滑技术有限公司配套材料技术认可

武汉大西洋压铸设备工程有限公司配套材料技术认可

中后赛迪技术工程有限公司配套材料技术认可

应用范围

适用于采用油气润滑装置的润滑系统，如冶金行业的各式冷热轧板带轧机、

线材及棒材轧机、连铸机及附属设备的轴承，各类磨床高速主轴，水泥化工

行业的大型开式齿轮（如球磨机、回转窑等），各种导轨、机车轮缘与轨道

的润滑等

使用温度范围：-10 ~ 120 ，短期可达150

4410(OA-3) 油气润滑剂

长城牌4410(OA-3) 油气润滑剂是以合成油为基础油，并加入极压、抗磨等

多种添加剂精制而成的油气润滑剂。

优异的黏温性能

优异的低温流动性性能，保证设备在较低温度下也能正常运行

优异的耐热稳定性能，防止油品在高温下变质

良好的极压抗磨性能，减少设备磨损

在高温下长期使用不结焦、无沉淀物

适用于钢厂 油气润滑系统，各种中、低速，中负荷闭式工业齿轮，蜗轮蜗杆，

滑动、滚动轴承的润滑

使用温度范围：100号油 ~ 460号油为-30 ~ 150

680号油为-25 ~ 150

典型数据

注意事项

使用温度在100 以内时，可用于睛胶制密封件，持续温度较高时，建议采用

氟橡胶或硅橡胶密封件

对于工业漆不适用，建议采用环氧树脂或改性酚醛树脂漆料。油位计且

不用玻璃或聚酰胺材料制品。

