

长城导热油L-QC/QB300/310/320、长城合成导热油L-QD330/350/400

产品名称	长城导热油L-QC/QB300/310/320、长城合成导热油L-QD330/350/400
公司名称	山西鑫润达润滑油有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	吕梁市离石区田家会街道办苏家村居民新区西一区5排4号
联系电话	18835131452 18636694859

产品详情

矿物油型导热油L-QB280、L-QB300、L-QC310

长城牌矿物油型导热油采用精制的窄馏分矿物基础油，加入多功能添加剂精制

而成。按照使用温度的不同分为L-QB280、L-QB300和L-QC310等牌号导热油，适用

于高温不超过280、300 和310 的强制或非强制循环的开式或闭式传热系统。

性能特点

馏分范围窄，初馏点高

良好的高温氧化安定性能，使用寿命长

优异的高温热稳定性能

比热容高，热传导性能好

低温流动性好

与系统的材料相容性好，不腐蚀设备

技术规格

产品符合以下规格：

DIN 51522

GB 23971—2009

应用范围

适用于强制或非强制循环的开式或闭式传热系统，可用于加热、干燥等过程，如

木材加工、纺织染整、食品加工、化工、太阳能等行业

合成油型导热油L-QC320、L-QD330、L-QD350、L-QD400

长城牌合成油型导热油是具有高温稳定性的合成型芳烃类物质，按照使用温度的

不同分为L-QC320、L-QD330、L-QD350和L-QD400等牌号导热油，适用于高温

不超过320、330、350和400的强制或非强制循环的闭式传热系统。

具有优异的高温热稳定性

具有优异的可靠性，广泛应用于大型装置中

具有优异的抗结焦性，有效防止焦垢生成

具有优异的低温流动性

适用于强制或非强制循环的闭式传热系统，可用于加热、干燥等过程，如木材

加工、纺织染整、食品加工、化工、太阳能等行业