

长城4632，长城4622酯型难燃液压油，长城4631水-乙二醇抗燃液压油

产品名称	长城4632，长城4622酯型难燃液压油，长城4631水-乙二醇抗燃液压油
公司名称	山西鑫润达润滑油有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	吕梁市离石区田家会街道办苏家村居民新区西一区5排4号
联系电话	18835131452 18636694859

产品详情

4631水-乙二醇抗燃液压油40/50/46/68

长城牌4631水-

乙二醇抗燃液压油是以水和二元醇为基础液，并加入抗磨剂、抗氧

剂、防锈剂、抗泡剂等多种添加剂精制而成的抗燃液压油。按分类，属ISO

L-HFC类的水-乙二醇型不燃液压油。

性能特点

优良的抗燃性，保证油品在高温或接触明火时使用安全

极低的凝固点，保证低温启动容易

极好的高低温稳定性（稳定的真溶液），不变质，贮存期可达两年

良好的气、液相防锈性和防腐蚀性能，达到气、液两相防锈要求

良好的润滑性能，保证液压油泵的润滑和使用寿命

使用寿命长，在正常的工况和使用条件下，使用寿命不低于10,000小时

技术规格

产品符合以下规格：

Q/SH PRD122—2012

应用范围

广泛应用于在明火、高温环境下运行的液压系统，成为重要的抗燃液压介质

主要适用于钢铁、煤矿、轻工、化工、机械加工、塑料加工工业中需要防火的

液压系统

使用温度范围：-30 ~ 60 ，使用压力可达20MPa

典型数据

注意事项

本产品避免与矿物油型液压油混合使用

使用本产品应定期检测油品中的水含量，以免降低抗燃性能

一般情况下，开式油箱不宜超过55℃，闭式油箱不宜超过65℃。温度过高，水分

蒸发过度，会导致液压油黏度增大，影响使用效果

4632酯型难燃液压油32/46/68/100

长城牌4632酯型难燃液压油是以特定结构的合成油为基础油，并加入抗氧、防腐蚀

和润滑等添加剂制成，属于无毒、可生物降解的新一代绿色润滑剂。

低倾点、高闪点、高黏度指数

优异的润滑性能和材料适应性能

良好的热稳定性能、突出的抗剪切安定性能

可生物降解

Q/SH PRD123—2011

产品获得以下OEM认证：

武汉大西洋连铸设备工程有限公司配套材料技术认可

中冶赛迪技术工程有限公司配套材料技术认可

适用于钢铁行业连铸生产线液压系统和高炉，拆炉机，热轧厂，铸造厂，

钢水包阀，电站，煤矿等要求抗燃、安全性设备的液压系统

可替代磷酸酯型抗燃液压油

使用温度范围：-20 ~ 135

--

--

--

--

--

--