

500立方移动柴油泵车上海工厂直销

产品名称	500立方移动柴油泵车上海工厂直销
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO500PM 流量:500m/H 扬程:16M
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

500立方移动柴油泵车上海工厂直销 大泽动力该泵组集自吸和无堵塞排污于一体，采用柴油机驱动轴向回流外混式，并通过泵体、叶轮流道的回流设计，使用时不需要安装底阀和灌引水。泵组可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体，可广泛适用于市政排污及防涝工程、农业灌溉等。该泵组具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能、使用维修方便、一体式或户外型可移动设计等特点。

柴油泵组常用于高层建筑、自来水公司、钢铁厂、酒厂、化工厂、酒店、医院、等大型项目工程应急供水。柴油应急供水泵组适用于无人值守应急给水系统，产品具有、自动化程度高、性能优越保护功能齐全、结构合理、安装简易、性价比等特点，当工厂突然停电、柴油机应急供水泵组自动启动补充管网压力。

产品型号：TO500PM

品牌：大泽动力

流量：500m/H

吸程：6M

扬程：16M

进水口径：250MM

出水口径：200MM

蝶阀：带蝶阀

底阀：底阀

发动机型号：TO4100DZ

燃油类型：柴油

功率：41KW

转速：1500r/min

气缸数：四缸

进气方式：涡轮增压

冷却方式：闭式水冷

油耗：206g/kw·h

效率：80%

启动方式：电启动

移动拖车：配带

防雨罩：配带

柴油机自吸泵 使用范围

- 、环境温度 50 ，介质温度 80 ，特殊要求可达200 。
- 、介质PH值铸铁材质为6-9，不锈钢为2-13,内衬氟塑料1-13
- 、介质重度不超过1240kg/m³。
- 、自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米，吸入管总长度为 10米。
- 、通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的50%，纤维长度为泵口径的5倍。

大泽自吸移动式柴油机排污泵是一种能理想处理含有固体颗粒的污水泵。设计的无堵塞叶轮能通过76mm大小的固体颗粒。使用方便，只需将泵安装在污水坑边并将吸水管伸入液面以下就可工作，能有效替代潜水污水泵和液下泵，无需用任何提升工具起吊泵就能在地面上用普通工具完成安装、维修、日常维护。有“自吸污水泵”之称，是理想的新一代污水泵产品。