

# 世晟SL1600燃气式网带固化炉

产品名称	世晟SL1600燃气式网带固化炉
公司名称	世晟机械科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:世晟机械 型号:SL1600 产地:江苏常州
公司地址	江苏省常州市金坛区华城路1788号
联系电话	18896685998

## 产品详情

产品介绍：

SL1600燃气式网带固化炉是世晟全球研发团队与最顶级的表面防腐处理研究机构和顶尖的研发人员合作开发的，具有专业的保温工艺及热能控制设计创新，推出了革命性全新的热风循环系统，带来完美炉温曲线及均匀分布，有效提高产能，节约成本，让设备更为环保节能。且为了顺应达克罗涂覆行业快速增长的趋势，通过世晟机械专业化的团队和领先的设备，以及先进的工件固化系统解决方案和优质的服务，为您的产品保驾护航。

行业应用：达克罗涂层、锌铝涂层、合金涂层、电镀后封闭涂层

组成部分：

燃气网带固化炉主要由进料段、烧结炉（预烘区、烧结区）、出料段、强冷系统、热风发生炉、网带传动机构、电气控制系统组成。

燃烧系统：

采用日本正英DCM高速燃气烧咀分别安装在炉体上部的燃烧室内，该烧咀喷火角度大，火焰长，燃烧完全充分、调节比大，便于调节和控制，并且有自动点火。自动调节火焰监测和熄火保护全套功能。

产品优点：

- 智能化操作,模块化设计,精确温控
- 绝好的保温工艺，带来更好的节能环保，实现绿色生产
- 选择高效燃烧机，完全燃烧，实现零排放
- 遵循空气热动力学原理，设计炉内结构及送风设计

工艺流程:

上件 干燥(预热) 高温固化 冷却和下件

炉温曲线图

技术数据:

技术参数/型号 Technical parameters / model number	
调节范围 ( 可调 ) Adjusting range(adjustable)	100~
升温时间 ( 升温至320 ) Temperature rise time(up to 320 )	5
运行速度Running speed	V=0.2~1m/min,无级可
网带承重Mesh belt load bearing	200
网带宽度 ( 可选 ) Mesh belt width(optional)	120
最大工件高度Maximum workpiece height	400
驱动装置功率Drive power	5.
温控精度Temperature control precision	±
燃烧器效率Burner efficiency	40000
平衡耗气量Average air consumption	24m/H(大
燃烧器品牌Burner brand	正英 ( 可选配
能源类型Energy type	气 ( 电 ) (
炉体长度Length of the furnace body	16m ( 46000*2250*3500

备注：

- 1、具体施工操作及设备调整维护方法可由我公司技术工程师现场指导。
- 2、安全健康防护，请参阅我公司的说明书。