

防腐耐火薄型钢结构防火涂料节能环保欢迎订购

产品名称	防腐耐火薄型钢结构防火涂料节能环保欢迎订购
公司名称	廊坊安领防火材料有限公司
价格	2300.00/吨
规格参数	品牌:晖安 储存要求:阴凉干燥处 在容器中的状:搅拌后呈均匀状态
公司地址	河北省廊坊市大城县城西工业区小孟桥村
联系电话	0316-5956328 18832635557

产品详情

防腐耐火薄型钢结构防火涂料节能环保欢迎订购

室内厚型钢结构防火涂料的施工方法：

- 1、清除钢结构表面的浮尘与油污，检查防锈漆是否有漏涂之处，如有，先除锈再补刷防锈漆（钢结构须涂刷合格防锈漆，严禁使用假、冒、伪劣产品）。
- 2、遍，也叫打底，使用本厂提供的液料与粉料配比为=5：3（重量比），此料用手提搅拌钻在桶内搅拌均匀，喷涂厚度为2—3Mm左右，必须盖全防锈漆。
- 3、第二遍，待遍实干后用手扣一下，看是否牢固再喷涂，用本厂液料：粉料按5:3（重量比）配料，此料可在搅拌机内搅拌均匀即可，喷涂厚度7—9mm。
- 4、第二遍达表干后即可喷涂第三遍，配比方法同第二遍，厚度9—10mm。
- 5、搅拌液料、粉料时，须按配比先倒入液料搅拌2—3分钟，然后加入粉料搅拌10—15分钟。
- 6、配出涂料稀稠度可少量加水调节。
- 7、压缩机空气压力 > 0.4mpa，喷枪离作业面 35cm。
- 8、操作环境不得有雨水冲淋，当风力 > 4级应有挡风措施或不宜施工，施工后的涂层应避免雨水冲淋。
- 9、如需要表面抹平处理，二遍喷完以后开始抹平，抹平前的涂料不能实干（如实干可在涂料表面涂刷一遍胶，方可进行抹平）抹平厚度以3—5mm为宜（潮干抹平）。

10、以上施工工艺及喷涂厚度须严格执行，否则会出现质量问题。