

704硅橡胶电子胶 有机硅密封胶 黑色RTV硅橡胶电子胶 704电子胶水

产品名称	704硅橡胶电子胶 有机硅密封胶 黑色RTV硅橡胶电子胶 704电子胶水
公司名称	东莞市奥特胶粘制品有限公司
价格	5.50/只
规格参数	奥特:硬度(ShoreA) 3 704:表干时间 (25 , min 东莞市:剪切强度 (MPa) 0
公司地址	广东省东莞市寮步镇寮步河滨西路39号
联系电话	0769-83328285 18681043666

产品详情

产品特点：

AT-704硅胶本品是一种中性单组分室温硫化硅橡胶，常温下吸收空气中的水份固化。无污染、无腐蚀。具有良好电绝缘和抗电弧性能，耐老化、防潮，有良好的粘接性能。可在-60 ----250 温度范围内长期使用。贮存期长，性能稳定，可粘接常见的金属和非金属材料，故适用于多种金属之间、金属和非金属材料之间的粘合、密封。

用途：

本RTV硅橡胶作为粘接、密封、绝缘、防潮、防震材料，广泛应用于电子元件、半导体材料、电子电器等设备的粘接、密封，电加热器、电子仪表的防水、密封及电子元件的灌封等。具体如电加热末端的密封、小马达磁瓦和金属外壳的粘接、汽车车灯、光学仪器和镜头的粘合密封、电子仪表外壳的粘合、电机的绝缘保护、电子元件的粘合密封等。

技术性能：

固化前 性能名称AT-704

外观 黑色粘稠液

表干时间 (25 , min) 10

固化后 机械性能 抗拉强度 (MPa) 1.5

扯断伸长率 (%) 150

剪切强度 (MPa) 0.8

硬度(ShoreA) 30~40

使用温度 () -60~200

电性能 介电强度 (KV/mm) 16

介电常数 (@60HZ) 2.96

体积电阻(.cm) 2×10^{15}