

# 建筑变形缝伸缩缝盖板厂家

产品名称	建筑变形缝伸缩缝盖板厂家
公司名称	泰州瑞合兴
价格	50.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

建筑变形缝伸缩缝盖板生产厂家

屋面变形缝设备安装流程：

一、槽孔预埋及解决：

- 1、槽孔两侧安装基准面维持整平、光亮。
- 2、消除整洁缝内脏物及废弃物。
- 3、维持成条缝的平行度。
- 4、槽孔两侧安装基准面维持在同一水平上。

二、贴橡胶止水带：

- 1、放线明确橡胶止水带迎合部位。
- 2、在安装基准面和橡胶止水带两侧迎合位置刷上涂底层胶，待其干燥至不沾手时迎合、铺平、夯实。
- 3、两根橡胶止水带联接选用钢筋搭接胶连接，紧密连接长短10 c m上下。在橡胶止水带结合部位上刷涂底层胶，待其干燥至不沾手时迎合、铺平、夯实。

三、安装铝合金型材底座、止水带密封胶条：

- 1、摆上铝合金型材底座，用清漆将底座上孔的地方标识到安装基准面上。
- 2、在标识部位用冲击电钻打孔，安上6m m塑料膨胀管。

- 3、摆上铝合金型材底座，盖紧M5园头自攻螺丝。
- 4、将止水带密封胶条的筋插入铝合金型材底座槽体。
- 5、铝合金型材底座过流可以用钢丝锯锯掉或用铝合金切割机锯断。

#### 四、安装滑轨、后盖板：

- 1、摆上盖板，将滑轨安装部位标识到铝合金型材底座上。
- 2、用透明胶带将滑轨基本固定不动至要安装的位置。
- 3、摆上后盖板，盖紧滑轨螺钉。
- 4、后盖板接头处两侧两端对齐再钢筋搭接30-50mm。
- 5、在后盖板接头处抹胶贴上不锈钢板封口。封条两侧强力胶抹平。
- 6、不锈钢盖板过流可以用磨光机装1mm或2mm砂轮片砂轮片断开再打磨。