

# 金昌六角边蜂窝斜管水处理50pp填料

产品名称	金昌六角边蜂窝斜管水处理50pp填料
公司名称	河南豫之源水处理材料有限公司
价格	210.00/立方米
规格参数	材质:pp 厚度:0.5mm 规格:1*1*1m
公司地址	河南省郑州市巩义市夹津口镇宋岭村东地南8号
联系电话	13733178965 13733178965

## 产品详情

蜂窝斜管几种叫法(六角形蜂窝斜管填料,PP斜管)从材质上分为聚丙烯、乙丙共聚、聚氯乙烯、玻璃钢四种。蜂窝斜管采用改性乙丙共聚塑料为材料,红外线恒温机械热拉成六角管状,然后采用专利技术,高频焊接成一个整体,再进行安装。孔径从 25mm、 35mm、 50mm、 80mm、 ,来选择适合水质的。

烫接操作1、打开斜管填料包装,将 di一片斜管填料平放于地面,取 di二片斜管填料置于 di一片填料之上,检查斜管填料的切口,必须保证60°角、并呈六角蜂窝状,检查无误后开始烫接粘接点

2、在六角蜂窝两端所有平面接点全部要烫接,两侧两片平面合缝处要求烫接四点以上,在两片斜管填料平面中间要求焊接四点以上,确保焊接牢固;

3、烫接时注意操作节奏,控制好温度,烫接点数不得遗漏;

4、每一个斜管填料包装作为一个单独的烫接单元,烫接完成后在场地上整齐堆放;

5、中途休息一定要切断电烙铁电源,并且要安全放置;

玻璃钢和斜管的焊接方法不同安装一样

六角pp蜂窝斜管和玻璃钢蜂窝斜管虽说材质不相同，但是外观形状规格基本大同小异，上篇文章中说到，从原来的pp斜管不合适到更换到玻璃钢（FRP）蜂窝斜管后，那么焊接包括安装是否一样呢？请往下边看，先说的pp斜管安装，我相信大部分客户朋友已经熟知，唯一不一样的就是，pp蜂窝斜管是用烙铁两片焊接的，而玻璃钢蜂窝斜管是用特殊胶水把两片粘结，然后用木夹子把两片孔径衔接处夹起来，然后放置无人区域等待1天，完全凝固之后去掉木夹子即可，接下来在沉淀池里的安装方法和pp斜管是一样的。

## pp蜂窝斜管沉淀原理说明

针对沉淀是去除水中悬浮物的主要单元，对沉淀工艺的进展方面进行了论述，主要介绍了平流式沉淀池、蜂窝斜管填料沉淀池、高密度沉淀池、拦截式沉淀池的特点和优点，旨在提高沉淀池的沉降效率。

目前，国内外的给水处理工艺大多采用沉淀（澄清）过滤和消毒形式，其中沉淀部分对原水中悬浮物的去除显得尤为重要。沉淀池作为去除水中悬浮物的主要设施之一，在水行业得到了广泛的应用。纵观沉淀构筑物的发展可以发现，在20世纪60年代以前主要采用平流式、竖流式和辐流式沉淀池，60年代起各种澄清池盛行一时，70年代后，主要是斜管、斜板及复合型沉淀池。沉淀构筑物形式的改进提高了沉淀分离的效率。沉淀池的设计和开发都是围绕怎样增加沉淀面积和改变水流流态这两方面进行的。沉淀池的设计总是以提高沉淀池的沉降效率为目的。