

曲靖定制30mm斜管填料 乙炳共聚pvc蜂窝斜管

产品名称	曲靖定制30mm斜管填料 乙炳共聚pvc蜂窝斜管
公司名称	河南豫之源水处理材料有限公司
价格	240.00/立方米
规格参数	材质:pvc 孔隙率:96% 比表面积:158.4159m ² /m ³
公司地址	河南省郑州市巩义市夹津口镇宋岭村东地南8号
联系电话	13733178965 13733178965

产品详情

提高沉降效率有两种方法：1) 缩短颗粒的沉淀距离、增大沉淀池面积，斜管沉淀属这一类；2) 增大矾花颗粒的下沉速度，通过采用 絮凝剂和优化絮凝工艺来实现。

1、平流式沉淀池平流式沉淀池是目前我国大中型给水厂使用广泛的池型，具有结构简单、管理方便、耐冲击负荷强等优点。平流式沉淀池为矩形，上部为沉淀区，下部为污泥区，池前部有进水区，池后部有出水区。经混凝的原水流入沉淀池后，沿进水区整个截面均匀分配，进入沉淀区，然后缓慢流向出口区。水中的颗粒沉于池底，沉积的污泥定期排出池外。

2、蜂窝斜板（管）沉淀池蜂窝斜板（管）沉淀是把与水平面成一定角度（一般为60。°）的众多蜂窝斜板（管）组件置于沉淀池中。水流可从下向上或从上向下流动，颗粒则沉于底部，而后自动滑下。从改善沉淀池水力条件来分析，由于沉淀池水力半径大大减小，从而使雷诺数R大为降低，弗劳德数大为提高，满足了水流稳定性和层流的要求。为了进一步提高沉淀效率，许多改良型的蜂窝斜板（管）沉淀池应运而生。

pp蜂窝斜管安装不仅漂亮而且耐用

不管是玻璃钢斜管还是pp斜管，安装看似简单，并非好安装，焊接必须牢固，并且在沉淀池里边的安装紧凑，平整，漂亮，稳固，这才达到既美观又耐用的目的用材质有pp（聚丙烯、乙丙共聚）pvc（聚氯乙烯）、玻璃钢（FRP），蜂窝斜管填料减小了颗粒在池中的沉淀深度，增大了沉淀池的沉淀面

积，减小了沉淀池的水力半径，从而使雷诺数降低，弗劳德数增大，有较好的水力条件，使沉淀池的效率提高。它们各有各的特点，各有各的优越性。现在大多水处理装置选用乙丙共聚蜂窝斜管填料。因为乙丙共聚蜂窝斜管填料采用改性乙丙共聚塑料为材料，红外线恒温机械热拉成六角管状，然后采用专利技术，高频焊接成整体产品，到客户现场安装。