

## 加厚耐磨橡胶块长方块 衡阳橡胶块橡胶减震垫 2022新闻

产品名称	加厚耐磨橡胶块长方块 衡阳橡胶块橡胶减震垫 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

加厚耐磨橡胶块长方块 衡阳橡胶块橡胶减震垫 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

桥梁减震橡胶垫 桥梁减震橡胶板 橡胶垫块执行标准 橡胶垫块作为工程制件组合中制件尺寸微小误差的补偿件(环),对提高工程建造质量，保证结合尺寸精度，提高结构刚性，调节工程制件尺寸精度，是必不可少的辅助件。工程橡胶垫块与金属刚性垫块比,防震缓冲橡胶垫,较具有结构简单、加工方便、节省钢材的优点，其造价低、高度小、安装方便，并有隔振、减振的作用。

- 1、上部结构是空间结构时，橡胶垫块应能同时适应桥梁顺桥向（X方向）和横桥向（Y方向）的变形；
- 2、减震橡胶垫块必须能可靠的传递垂直和水平反力
- 3、减震橡胶垫块应使由于梁体变形所产生的纵向位移、横向位移和纵、恒向转角应尽可能不受约束；
- 4、当桥梁位于平坡上，固定橡胶垫块宜设在主要行车方向的前端桥台上；
- 5、橡胶垫块宜设置在具有较大垫块反力的地方；
- 6、在同一桥墩上的几个橡胶垫块应具有相近的转动刚度；

1、选择支座承载力时，尽可能与桥梁实际支点反力相吻合，而不应采用比桥梁支点实际反力大得多的规格支座，因四氟板与不锈钢板之间的摩擦系数随着正应力增大而减少，若摩擦系数增大，对桥梁结构受力不利。

2、注意梁底预埋钢板尺寸及锚固螺栓位置。梁底预埋钢板尺寸及厚度，设计人员可根据实际需要自行确定，一般比支座上钢板尺寸略大为宜。施工时需确保梁底预埋钢板锚固螺栓位置和支座上钢板及墩台上安放支座下钢板处锚固螺栓位置准确无误。