

## 067B2790 膨胀阀阀芯 067B2789 丹佛斯阀门

产品名称	067B2790 膨胀阀阀芯 067B2789 丹佛斯阀门
公司名称	济南科睿智能压缩机有限公司
价格	220.00/件
规格参数	品牌:丹佛斯 型号:067B2789 产地:美国
公司地址	山东省济南市高新区遥墙街道温泉路18号
联系电话	13869140823

## 产品详情

### 067B2790 膨胀阀阀芯 067B2789 丹佛斯阀门

Applicable to HCFC, non flammable HFC, R717 (Ammonia) and R744 (CO<sub>2</sub>). Suitable for "heavy duty" industrial applications having a very sturdy and safe design including high pressures and wide temperature range. The SNV-ST and SNV-SS valves have backseating (metal to metal). Compact and light valve for easy handling and installation No special flow direction required. Provide high flow characteristics. Each valve type is clearly marked with type and size. Housing and bonnet material is low temperature steel (stainless steel for SNV-SS) according to requirements of the Pressure Equipment Directive and other international classification authorities.

丹佛斯阀门适用于各种不可燃制冷剂（包括氨）及无腐蚀性气体/液体介质，适合二氧化碳系统。可以用于化工和石油化工方面

模块概念：配备 SVL系列通用阀座，可随意更换 SVL管路  
元件平台的各类功能模块 迅速便捷的阀门检修服务，便于更换顶部功能 模块且无需焊接

可选配件：- 适于频繁进行开关操作的手轮 - 适于非频繁开关操作的阀帽

分为角型和直通型两种，包括标准版及便于保温的长颈版（DN 15至 DN 40）

每个阀门上都清楚标注着型号、尺寸和性能范围 阀体和阀帽之间易于采用铅封丝进行铅封以防截止阀未经允许出现误操作情况

内部金属背封功能：- DN 6 – 65 ( - 2 in. ) 内部 PTFE 背封功能：- DN 80 – 200 ( 3 - 8 in. )

双向流功能设计

阀座和阀帽材料为符合 PED 压力设备指令和其他标准要求的低温钢

配备不锈钢螺钉

工作压力：52 bar g (754 psi g)

温度范围：-60 /+150 (-76

067B2790 膨胀阀阀芯 067B2789 丹佛斯阀门