

# 双鸭山sbs防水卷材 sbs防水卷材厂 西卡防水

产品名称	双鸭山sbs防水卷材 sbs防水卷材厂 西卡防水
公司名称	西卡防水材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13905360818 13905360818

## 产品详情

### sbs防水卷材施工工艺

1、基层要求：一般来说，sbs防水卷材施工要求基层必须平整、清洁、干燥，且含水率须小于9%，然后用冷底子油均匀的涂刷在基层表面，待其干燥后方可进行sbs防水卷材施工。

### 2、sbs防水卷材的铺贴：

a、热熔法：用火焰喷或其他加热工具对准卷材底面和基层均匀加热，待表面沥青开始熔化并呈黑色光亮状态时，边烘烤边铺贴卷材，并用压辊压实。同时应注意调节火焰大小和速度，使沥青温度保持在于200-250摄氏度之间。施工完毕后，应再用冷粘剂对搭接边进行密封处理。

b、冷粘法：用橡皮刮板将高聚物改性沥青胶粘剂或冷玛帝脂等冷粘剂均匀涂刷在基层表面，并控制厚度均匀，边铺卷材边用橡皮辊子推展卷材以便排除空气至压实。当环境温度低于15摄氏度时，应采用热熔法处理搭接部位和卷材收头部位。sbs防水卷材综合性能优良，sbs防水卷材多少钱，特别是延伸率及抗老化性能甚佳，可在-18 —105 范围内保持良好的工作状态。

### sbs防水卷材特点

sbs防水卷材具有良好的防水性能和抗老化性能，高温不流淌，低温柔性好，不脆裂，抗拉强度和延伸率高，耐疲劳、抗老化、韧性强、施工操作简便、环境适应性广等特点。它还能抵抗较大的温差变化，自愈力粘合力好，使用寿命可达25年以上。

SBS自粘防水卷材的铺贴。在基层先均匀涂刷石油系列基层处理剂一层。待基层处理剂干燥后，可涂刷胶粘剂，应一次涂刷均匀。将自粘防水卷材按预定位置放好后，开始铺贴，用胶粘剂粘平，干燥数分钟后

用压辊压实。防水层铺贴之前，所有其它工程必须施工完毕，然后清理基层。对基层的要求是平整、坚固，无松动、起砂、起鼓、凹凸和裂缝等现象。同时，基层应比较干燥，含水率不小于8%。

如何区分SBS自粘防水卷材的度数？

一、看SBS自粘防水卷材的包装说明或出厂检验报告，如果是 Ⅰ型卷材，低温柔性是-20 °，sbs防水卷材厂，如果是 Ⅱ型卷材，双鸭山sbs防水卷材，低温柔性是-25 °。

二、送试验室做低温柔性试验。用眼睛和手拉等方法无法判断，如果经验丰富的SBS生产技术人员，可以从手拉、弯折等方法进行初步判别大概性能。

三、还可以在冰箱中做试验，只要冰箱低温能达到要求就行。当然，这种方法只能知道SBS自粘防水卷材的大概情况。

SBS自粘防水卷材的“低温柔性”，是卷材在一定负温状态下的弯折性能，说白了就是在很冷的环境下弯折而不会开裂。一般情况下，这种卷材的低温柔性至少要达到-20 °。

双鸭山sbs防水卷材-sbs防水卷材厂-西卡防水(推荐商家)由西卡防水材料股份有限公司提供。西卡防水材料股份有限公司为客户提供“防水涂料,防水卷材”等业务，公司拥有“西卡防水材料”等品牌，专注于防水、防潮材料等行业。，在山东省寿光市台头工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。