

# 荆州JS防水涂料 JS防水涂料图片 西卡防水

产品名称	荆州JS防水涂料 JS防水涂料图片 西卡防水
公司名称	西卡防水材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13905360818 13905360818

## 产品详情

地面进行js防水涂料施工前，完成下水管道的施工和封堵，荆州JS防水涂料，并且必须认真清扫干净，清除基层的浮灰、油污或疏松物等杂质。基面要求必须牢固、平整，对于凹凸不平或有裂纹的基面用107胶掺水泥找平后再施工；基面必须清除干净，不得有浮尘、杂物、明水等。并随时注意保持基面清洁卫生。

关于大家想要了解的 j s 防水涂料的信息，JS防水涂料供应，希望以上的介绍对大家有帮助。

JS防水涂料是一种双组份、水性建筑防水涂料，其突出的性能优点有：

- 1、粘结力强，涂膜与基面的结合牢固；
- 2、施工基面可以是潮湿的，基层不受含水率限制，JS防水涂料图片，可缩短施工工期。
- 3、无毒无害，属环保型防水涂料。
- 4、具有较强的拉伸强度和延伸率，涂层坚韧，柔韧性强。

JS防水涂料在固化后形成一层肉眼觉察不到的透明薄膜层，该薄膜层具有优良的憎水性和透气性，并对建筑材料的表面起到防污染、防风化等作用。有机硅憎水剂主要用于外墙防水处理、外墙装饰材料的罩面涂层。使用寿命为3—7年。

在配制建筑防水材料时也可将JS防水涂料作为憎水剂，如在配制防水砂浆或防水石膏时即可掺入有机硅憎水剂，从而使砂浆或石膏具有憎水性。

js防水涂料基面必须平整，牢固，干净，无明水，无渗漏，无平处须先找平，JS防水涂料批发，渗漏处须先进行堵漏处理，阴阳角应做成圆弧角。

js防水涂料按规定比例取料，如需要加水，先加在液料中，用搅拌器边搅拌边加入。

js防水涂料选择适当的工具（滚筒，刷子或刮板等），依照相应工法：按打底层 下层 上层的次序逐层完成。

西卡防水材料股份有限公司，欢迎大家来电咨询！！

荆州JS防水涂料-JS防水涂料图片-西卡防水(推荐商家)由西卡防水材料股份有限公司提供。西卡防水材料股份有限公司为客户提供“防水涂料,防水卷材”等业务，公司拥有“西卡防水材料”等品牌，专注于防水、防潮材料等行业。，在山东省寿光市台头工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。