

外墙盖板变形缝图片

产品名称	外墙盖板变形缝图片
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

墙体后盖板建筑变形缝照片

墙面变形缝分成金属材料后盖板型，金属卡锁型。塑胶嵌平行面三种金属材料后盖板型作法参考04cj-1-3变形缝图集第18页个IM型金属卡锁型作法参考04cj-11-变形缝图集第15页第三个IL2型塑胶嵌平行面作法参考04cj-1-1-变形缝图集第20页第1个ER1型现阶段在中国变形缝图集没有行业标准。通常采取的是行业标准。如04cj-1-2 04cj-1-2 04cj-1-3 2003沪J/T-302标准图集

DBJT24-31-2006(建筑变形缝结构标准图

集) 苏J209-2004(墙面，楼地面变形缝

)等标准图集。04cj-1-3是因此变形缝图集的终全方位的规范。因此在购置是竭尽全力参考04cj-1-3标准图集。

建筑变形缝铝合金型材后盖板作用表明：

- 1 工程建筑伸缩缝盖板系统软件须通过大地震规律性挪动检测，采原规格整部件模拟仿真，并须给予原规格仿真模拟证实，偏移量须做到50%以上。
2. 后盖板应能承担均值企业载重量967kg/m²以上之要求。 整组后盖板复原力应能承担集中化载荷200kg之要求。
3. 15h X 40w X 4t U型后轴操纵杆系统软件应是钢质压挤式后轴杆加焊钢质超强力扭簧,表层须做防腐蚀解决，以达合理回复力；后轴杆地脚螺栓长短不能低于18cm，且为一体成形(非凹折式)以防止毁坏抗压强度。