

# 地下室橡胶止水带预埋式

产品名称	地下室橡胶止水带预埋式
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	24.00/米
规格参数	规格:300 × 6mm 标准:国标 拉伸强度:10MPa
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 地下室施工用哪种止水带

如果是施工缝一般采用止水钢板，容易施工，费用便宜；如果是伸缩缝或沉降缝一般使用橡胶止水带，但这在图上会注明的。也就是说纵向施工缝和伸缩缝都采用橡胶止水带，横向施工缝一般都采用止水钢板。

### 地下室橡胶止水带破损能不能修补：

楼座与地下车库之间的地下通道沉降缝设有橡胶止水带，橡胶止水带已埋入楼座一侧的砼内，地下通道尚未施工，如果外露的橡胶止水带出现了破损，就无法修补了，只能再加几道防水了，比如加两三道遇水膨胀止水条或者遇水膨胀止水胶，伸缩缝边部用双组份聚硫密封胶密封胶，或者用遇水膨胀止水胶密封胶，这样多加了三四道防水的话，问题应该不会大了

### 地下室橡胶止水带怎么施工？

- 一、在定位橡胶止水带时，一定要使其在界面部位保持平展，更不能让止水带翻滚、扭结如发现有扭转不展现象应及时进行调正。
- 二、在浇筑固定止水带时，应防止止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。
- 三、在混凝土浇筑时还要充分震荡，以免止水带和混凝土结合不好而影响止水效果。

### 橡胶止水带接头的使用方法：

- 1.对接法、需对接的两个切面要直、对接好后分段涂上胶水、大约1~2厘米、然后双手用螺丝刀挤压橡胶

止水带一分钟即可粘牢、再进行下一段。

2.搭接法：把橡胶止水带需接面用磨光机磨平5~10厘米、涂胶水压实即可、型号：YC-3 YC-4 YC-5等。