

常州市硅酸盐水泥流动度检测

产品名称	常州市硅酸盐水泥流动度检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

硅酸盐水泥流动度检测 安定性检测

GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》 硅酸盐水泥（ P.I P.II ）（ 42.5 42.5R 52.5 52.5R 62.5 62.5R ） 普通硅酸盐水泥 P.O （ 42.5 42.5R 52.5 52.5R ） 矿渣硅酸盐水泥（ P·S·A P·S·B ） 火山灰质硅酸盐水泥（ P.P ） 粉煤灰硅酸盐水泥（ P.F ） 复合硅酸盐水泥（ P.C ）（ 32.5 32.5R 42.5 42.5R 52.5 52.5R ）

全套物检（全检周期和数量30天、6-10kg）（ 80 μ m 细度 45 μ m 细度 密度 比表面积 标准稠度用水量 凝结时间 安定性 流动度 强度 ） 不溶物 三氧化硫 烧失量

砌筑水泥（ M ） GB/T 3183-2003

白色硅酸盐水泥（ P.W ） GB/T 2015-2005

建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010

水泥，粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中更好的硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。

提供化工材料检测服务，正规从事水泥检测、玻璃检测、陶瓷检测、石膏检测、石墨检测、保温材料和耐火材料的检测，拥有正规的检测团队，检测设备先进，检测结果准确，出具正规检测报告!包括成分分析，配方分析等。

水泥检测范围：

硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥等。

水泥检测项目：

成分含量：氧化钙CaO，二氧化硅SiO₂，三氧化二铁Fe₂O₃，三氧化二铝Al₂O₃等

检测参数：比重与容重;细度、强度;凝结时间;体积安定性;水化热;标准稠度等

分析项目：

配方分析

成分分析：利用定性、定量分析手段，可以准确分析送检样品中的组成成分、元素含量、氧化物含量和填料含量等。