

MYQ橡胶电缆4*1.5 MYQ橡套阻燃电缆4*2.5

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | MYQ橡胶电缆4*1.5 MYQ橡套阻燃电缆4*2.5 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:齐全 型号规格:MYQ橡胶电缆4*1.5 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马 |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396 |

产品详情

MYQ塑胶电缆线4*1.5 MYQ橡套绝缘电线4*2.5

矿用橡套电缆-MYQ电缆线

毕业证编号：62007350

-MYQ煤矿业用挪动轻形橡套软电缆

MYQ-0.3/0.5 4*1.0

可意味着商品 MYQ-0.3/0.5 (1.0-2.5) mm²;

MT818.9-1999 《煤矿用移动轻型软电缆》

MYQ塑胶电缆线4*1.5 MYQ橡套绝缘电线4*2.5

煤矿业用挪动轻形橡套软电缆制做步骤及加工工艺

绝缘层主线任务芯中间及主线任务芯与电线间的接地电阻转换到 20 时不低于160M · km。

产品执行标准：MT818.9-1999。

有2~12根主线任务芯构成，成缆后外边挤包灰黑色聚氯乙烯树脂橡皮擦护线套或灰黑色氯丁橡皮擦护线套。

导电性线芯：选用软铜心线，其特性合乎 GB/T3956-1997。

绝缘层：选用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮擦。

线芯鉴别：四芯及下列选用绝缘层调色鉴别，四芯以上选用打印出号鉴别。

成缆：按右向绞生成缆。

护线套：选用GB7594.7-1987中XH-01A型橡皮擦。

通用型UYQ型制成品电缆线具备不延燃特性，阻燃性型UYQ型制成品电缆线的耐火性能达到MT386-1995的规定。

电缆线标示：电缆线表层印着型号规格、工作电压、规格型号及生产厂名字。

GB12972.9-91 MT818.9-1999 本商品适用额定电流0.3/0.5KV及下列煤矿业用轻形挪动橡套软电缆

电缆线特点

额定电流U₀/U各自为0.3/0.5kv。

电缆线电导体的长期性容许操作温度为65 。

电缆线的小弯曲半径为电缆直径的6倍。

UYQ MYQ 0.3/0.5

煤矿业用挪动轻形软电缆

UYQE MYQE 0.3/0.5

煤矿业用挪动轻形弹性体材料软电缆

主要用途;煤矿业矿井斜井照明灯具、皮带输送机互锁和操纵与数据信号机器设备开关电源联接

GB12972.9-91 MT818.9-1999

本商品适用额定电流0.3/0.5KV及下列煤矿用电缆。

电缆线电导体的长期性容许操作温度为65 。

MYQ 橡胶电缆 4*1.5 MYQ 橡套阻燃电缆4*2.5 橡塑电缆