钢边氯丁橡胶止水带规格

产品名称	钢边氯丁橡胶止水带规格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	45.00/米
规格参数	规格:350*8mm 型号:中孔型 类型:钢边止水带
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

关于钢边橡胶止水带小编之前文章有提到，钢边氯丁橡胶止水带还没有讲过，小编就此整理了这篇关于钢边氯丁橡胶止水带的文章，感兴趣的朋友可以跟着小编一起去了解一下，如果您想了解更多相关资料，可查阅小编之前的文章，点开头像就可以找到。

钢边氯丁橡胶止水带的主要材质：

钢边橡胶止水带的材质是以橡胶、合成橡胶为主两侧硫化镀锌钢带而成，那钢边氯丁橡胶止水带是由氯丁橡胶为主要材料，加镀锌钢带复合成型，通常我们也称为钢边复合橡胶止水带。那为什么会使用氯丁橡胶呢，因为氯丁橡胶跟普通橡胶性能相对较好，例如耐油、耐热、阻燃和耐磨这些特性都比普通橡胶好，所以一些工程会采用钢边氯丁橡胶止水带，它比普通钢边橡胶止水带更耐用，当然价格也高于普通钢边橡胶止水带。

钢边氯丁橡胶止水带的样式及规格：

钢边氯丁橡胶止水带的样式也是常用的两种，一种是中间有孔的中埋式，一种是中间无孔的中平式，这跟钢边橡胶止水带是一样的，规格也是一样的，常用的有300*6mm、350*8mm、350*10mm、400*8mm等，这个样式是可以按着图纸定制，根据工程的不同需要而制做适用的钢边氯丁橡胶止水带。下面小编给大家附一张图让您快速分辨这种型号。

关于钢边氯丁橡胶止水带搭接及安装：

安装钢边氯丁橡胶止水带需注意，需要打孔时要在钢边部分打孔，不能损坏中间氯丁橡胶部分，以免对止水带造成伤害，影响钢边氯丁橡胶止水带的正常使用。

在遇到接头时，需要测量2个十字接头之间安装直线段钢边氯丁橡胶止水带的距离，考虑搭接长度裁剪直

线段钢边氯丁橡胶止水带。用钢筋短料与主体钢筋焊接将钢边氯丁橡胶止水带固定在施工缝处，并限制其三个方向的自由度。这样搭接出的接头结实耐用。有了这些注意，再选择质量好的钢边氯丁橡胶止水带，那整个工程质量也会提高不少。

以上是对钢边氯丁橡胶止水带的材质、样式、规格、搭接及安装做的简单讲解，可能会有不足之处，欢迎大家留言评论！