

商场餐饮油水分离器 餐饮油水分离器 朗洁环保专注服务

产品名称	商场餐饮油水分离器 餐饮油水分离器 朗洁环保专注服务
公司名称	广州朗洁环保科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市天河区中山大道中280号首层
联系电话	13711001016 13711001016

产品详情

餐饮废水隔油器——广州朗洁环保科技股份有限公司是一家专门生产餐饮油水分离器、餐厅用油水分离设备的公司。

油水分离器

油水分离器是一种装置，分为餐饮油水分离器和工业油水分离器两种。餐饮油水分离器是餐饮行业用来处理污水用的；因为环保的要求，排到江河湖海里船舶机器处所产生的污水是必须经过处理的，需要使用工业油水分离器。

油水分离器作用

将油水分离的一种机器，通常是船舶用来处理污水用的，因为环保的要求，所以排到江河湖海里船舶机器处所产生的污水是必须经过处理的，分体式餐饮油水分离器，油水分离器系统工作原理和工作流程：

1水由AOD泵（气隔膜）进入--> 2流量控制阀进入-->3级蜂窝室，水冲洗，由于在其内部有很多紧密的蜂窝状的隔层，在水过程中水中的微小的颗粒沉降在蜂窝室，废水进入--> 4网状布水孔（5/32"）进入--> 5吸附室和萃取室，水流进入由JT57液体过滤介质组成的油吸附室，在这个过程中油和油脂被大量的吸附以及萃取大量的复杂的重金属、有机物、TSS、BTEX、PCB和许多水中污染物。然后水流在吸附室转向上行进入-->6第二级蜂窝室，水流通过第二级紧密的蜂窝状的隔层，三次换向上下流动，而残留的微量的油将上浮收集在其上部，水流进入 -->7清水室，商场餐饮油水分离器，终水由清水室底部排出。

对于在第二级蜂窝室和清水室上布的残留的微量的油由设置在其顶部的撇油器撇到外部的油存储的容器中而除去。

欢迎咨询广州朗洁环保科技股份有限公司了解更多餐饮油水分离器

餐饮废水隔油器——广州朗洁环保科技股份有限公司是一家专门生产餐饮油水分离器、餐厅用油水分离设备的公司。

隔油提升一体化设备的使用注意事项

现在很多餐饮行业都在使用，因为这样才能把抽离排放水中的油污，然后把污水排放出去，使用这类设备可以大大的降低餐饮行业的排放物对于环境的污染，

那么在使用这类设备的时候有哪些需要注意的地方呢。

一，在使用隔油提升一体化设备的时候还是建议让厂家派遣人员到现场进行安装和调试，因为隔油提升设备对于安装位置有一定的要求，要确保设备的

油水分离器和污水口对应才行，而且还需要保障设备和其他管道相连接，当然也可以把设备安装在污水流经的管道上。

二，不仅仅隔油是升一体化设备的安装位置非常重要，而且因为不同的设备使用的环境不同，所以在安装好之后还是应该调试和试运行的，餐饮油水分离器，因为设备出场的试运行环境和实际餐饮方购买来安装的运营环境未必相同，所以要确保安装调试之后再使用设备，比如次使用都要在设备中住满自来水直到产生压力为

止。

三，因为是分离污水和油水的，所以隔油提升一体化设备是非常重视每天的清理和保养的，不然的话工作强度大点很容易出现堵塞的情况，因此就要重视定

期进行清洁和保养才行，这也是使用这类设备必须要重视的地方，同时还要建立完善的预过滤系统才行，毕竟很多大块垃圾杂物不是隔油提升一体化设备的工作范畴。

刚才提到的就是使用隔油提升一体化设备的时候需要注意的地方，因为现在越来越多的餐饮机构都在使用这类设备，食堂餐饮油水分离器，为了确保平时的故障率降低就要重视采购安装和调试以及日常使用的保养事宜才行，这样才能有更好的使用体验。

欢迎咨询广州朗洁环保科技股份有限公司了解更多餐饮油水分离器

餐饮废水隔油器——广州朗洁环保科技股份有限公司是一家专门生产餐饮油水分离器、餐厅用油水分离设备的公司。

隔油提升设备常见故障以及解决方法

现在很多餐饮行业或者机构都会使用到隔油提升设备，这类设备往往是根据具体使用环境而定制的，所以具体配件不尽相同。而在长久使用过程中如果保养不当也会出现一些问题，而接下来就让隔油器厂家说说这类设备常见的故障以及解决法。

一，虽然隔油提升设备都是通过配电柜或者电脑终端控制的设备，但是像水泵等也可以手动开启，而在长久使用的情况下遇到水泵开启没有反应的情况，转换开关不再手动位置说明是电源故障，可以通过复位来解决。而遇到马达断路器跳闸的情况则要确保合闸复位，这两种情况都不是的话就是电器元件损坏

。

二，在使用隔油提升设备的时候发现水泵出现不能轮转运行的时候则要查看转换中间继电器是否出现故障以及时间继电器是否存在问题，出现问题则需要更换。还有一种情况就是某一台水泵控制回路出现了故障，这也会导致其触发断路器的情况发生，所以也要重视才行。

三，在使用隔油提升设备的时候还应该注意的就是超限液位指示问题，出现这种提示往往是因为进水的涌流过大，这个情况下就要调整到双泵进行才行，而且要注意只要水泵可以自动停止就是正常，这时候要检查自控开关是不是失灵等，以此类推当出现任何读书出现问题都应该停止运行，进行排查。

刚才提到的就是日常使用隔油提升设备的时候常见的故障以及解决方法，随着使用时间的增加出现故障也是在所难免，因此建议多了解下相关的保养知识，而且提到的配件出现损坏之后就应该早点更换才行，以免因此更多的故障出现。

欢迎咨询广州朗洁环保科技股份有限公司了解更多餐饮油水分离器

商场餐饮油水分离器-餐饮油水分离器-朗洁环保专注服务由广州朗洁环保科技股份有限公司提供。广州朗洁环保科技股份有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。朗洁环保——您可信赖的朋友，公司地址：广东省广州市天河区中山大道中280号首层，联系人：胡小姐。