

# 电子散热器供应 电子散热器 腾赛恩金属制品公司

产品名称	电子散热器供应 电子散热器 腾赛恩金属制品公司
公司名称	佛山市腾赛恩金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇松岗显网路边村路边大道自编180号之二
联系电话	18927756669 18927756669

## 产品详情

铝合金因质轻美观、工业铝材铝型材良好的导热性和易加工成复杂的形状，被广泛地用于生产铝型材散热器材上。铝合金散热器材主要有三种类型：扁宽形，电子散热器加工定制，梳子形或鱼刺形;圆形或椭圆圆形外面散热片呈状;树枝形。如图1所示。它们的共同特点是：散热片之间距离短，相邻两散热片之间形成一个槽形，其深宽比很大;壁厚差大，电子散热器供应，一般散热片薄，电子散热器，而其根部的底板厚度大。因此给散热型材的模具设计、制造和生产带来很大的难度。

安装步骤，首先，请先打开铝型材散热器的包装，先装放气阀、活接头。2.可以按提供的安装图或相关要求在墙上画出安装挂钩的孔的位置.3.安装铝型材散热器时要考虑暖气管热胀冷缩给暖气片带来的伤害。[1] 4.把12膨胀管放进、放平。5.请使用冲击钻钻出12的孔，其深度以膨胀管放进后，其外边与墙平齐为宜。6.安装底部挂钩，达到要求后，拧紧螺丝。7.将铝型材散热器放在底部已安装完的挂钩上，安装上方挂钩调整挂钩位置，待卡紧后，方可拧紧膨胀螺丝，放置暖气片时，把放气阀置于上方。8.在安装装配管道接头，再按图纸要求安装管道并与进出水口相连，紧固各处，后侧距墙3.5cm，离踢角线5cm。9.请输入热水，打开放气阀，放气直到出水。铝型材散热器运行时不得超过说明书所列的工作压力0.12Mpa.10.热媒中含氧量每平方米不得大于0.05g。暖气片的使用的介质水应符合PH9-9，有内防腐措施时PH12.铝型材散热器的耐氧化腐蚀性能好，电子散热器生产厂家，不用添加任何添加剂，其原理是，铝一旦遇到空气中氧，便生成一层氧化膜，这层膜既坚韧又致密，防止了进一步对本体材料的腐蚀。铝型材散热器因其优越的性能被广泛应用于：机械、汽车、风力发电、工程机械、空压机、铁路机车、家用电器等行业领域。加工好的铝型材散热器表面经过阳极氧化进行表面处理以增加铝材的抗蚀性、耐磨性及外表的美观度。电子散热器供应-电子散热器-腾赛恩金属制品公司(查看)由佛山市腾赛恩金属制品有限公司提供。佛山市腾赛恩金属制品有限公司是广东佛山,五金配件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在腾赛恩金属领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创腾赛恩金属更加美好的未来。