

PZ273H-16C电液动刀形闸阀

产品名称	PZ273H-16C电液动刀形闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	型号:PZ273H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273H-16C电液动刀形闸阀, PZ273X、Y、F-16C电液动耐磨刀闸阀概述:

适用介质: 粉尘、污水纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等。

应用: 主要用于矿山电厂的选煤、排矸、排渣, 亦可用于污水处理。特点: 本阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材, 密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点 PZ273H-16C电液动刀形闸阀技术参数备注:

- (1) 刀型闸阀价格由口径、材质、压力的不同而异, 恕不公布价格!
- (2) 连接形式: 对夹(梅花形、凸耳式、单夹式)、法兰等
- (3) 传动方式: 手动、齿轮传动、气动、电动、电液动等
- (4) 口径从DN6-DN1200; 压力从1.0MPa-2.5MPa; 温度-29 -650
- (5) 材质有: 碳钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁及其他特殊钢;

PZ273H-16C电液动刀形闸阀通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭, 如配置传感器或数字显示装置, 可进行远距离、高空的危险地区的集中或程序控制, 广泛应用于冶金、电力、煤炭、矿山、水利等行业, 是一种应用性强的新型更新替代产品。PZ273H-16C电液动刀形闸阀特点:

- 1、机、电、液、仪一体化, 实现现场控制, 集中监控或自动控制。
- 2、无级调力, 运行平稳, 冲击力小, 运用于较高压力场合。
- 3、节能, 液压传动效率高达80%。
- 4、阀门整体结构紧凑, 体积小, 无需液压泵站。
- 5、可控制任意阀位并可锁定。

PZ273H-16C电液动刀形闸阀主要性能规范

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度	适用介质
1.0 1.6	1.5 2.4	1.1 1.8	900	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ273H-16C电液动刀形闸阀主要零部件材质

体、盖	闸板	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ273H-16C电液动刀形闸阀主要连接尺寸：

MPa	DN	L	D1	D2	H	A	B	N-M
0.6	50	43	90	110	650	160	140	4-M12
	65	46	130	670				
	80	125	150	685	4-M16			
	100	52	145	170	755	200		
	125	56	175	790	8-M16			
	150	225	865					
	200	60	255	280	940	220	180	
	250	68	310	335	1030	12-M16		
	300	78	362	395	1180	12-M20		
	350	412	445	1285				
	400	102	462	495	1390	240	16-M20	
	450	114	518	550	1500			
	500	127	568	600	1600			
1.0	100	120	135	155	185	210	8-M20	
	200	265	295	320	350	368	400	428 460