

油田回注水专用阻垢剂EN607

产品名称	油田回注水专用阻垢剂EN607
公司名称	伊恩艺科（山东）环境科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市汶上县寅寺镇政府驻地（联想化工园区）西南500米（注册地址）
联系电话	13325198468

产品详情

性能与用途

油田回注水专用阻垢剂EN607由多种有机膦酸、特殊表面活性剂、增效剂等组成，对水中的Ca²⁺、Mg²⁺具有螯合作用，通过晶格畸变作用抑制垢的生成；对水中的碳酸钙、硫酸钙、磷酸钙等均有良好的螯合分散作用。

主要用于采油过程中地层和管线的阻垢、除垢作用，防止因结垢而造成的地层、管线的堵塞。具有耐高温，耐碱、耐盐，在油层条件下稳定，使用剂量低等特点。

2. 产品技术指标

项目	指标	
	I	II
外观	无色至浅黄色液体	黄色液体
固体含量（%）	30.0	
密度（20.0℃，g/cm ³ ）	1.10	
pH（1.0%）	2.0 ± 1.5	8.0-11.0

注：EN607（I）按SY/T5673-1993标准检验碳酸钙阻垢率大于80.0%；EN607（II）按Q/SY

126-2007标准检验碳酸钙阻垢率大于90.0%。

3. 使用方法

将每天所需的油田回注水专用阻垢剂EN607加入塑料加药桶(或箱)内，为方便使用可加水稀释后用计量泵或通过调节阀门将药剂连续加入。阻垢剂根据注水量，用量一般在10.0-50.0mg/L，具体加量应根据水质情况确定。

4. 包装与贮存

油田回注水专用阻垢剂EN607用塑料桶包装，25.0KG/桶、200.0KG/桶或根据用户需要确定；贮存于阴凉干燥处，贮存期十个月。

5. 安全与防护

油田回注水专用阻垢剂EN607为腐蚀性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。