

加工PCB电路板，印制电路板

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 加工PCB电路板，印制电路板 |
| 公司名称 | 昆山市千灯先科线路板厂 |
| 价格 | 520.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:灵鸽 型号:PCB12 机械刚性:刚性 |
| 公司地址 | 中国 江苏 昆山市 昆山市千灯镇少卿东路200号 |
| 联系电话 | 86 0512 57477127 15895662775 |

产品详情

| | | | |
|-------|------|------|----------|
| 品牌 | 灵鸽 | 型号 | PCB12 |
| 机械刚性 | 刚性 | 层数 | 单面 |
| 基材 | 铜 | 绝缘材料 | 有机树脂 |
| 绝缘层厚度 | 常规板 | 加工工艺 | 电解箔 |
| 增强材料 | 玻纤布基 | 绝缘树脂 | 环氧树脂(EP) |
| 产品性质 | 新品 | 营销方式 | 厂家直销 |
| 营销价格 | 优惠 | | |

板厚 0.30mm- - 6.0mm，镀金厚度为0.007(耐磨合金)pcb板

加工种类 单、双面板、多层板，控制各种特殊要求电路板（如高频板、铝基板等）

标准材料 fr-4、cem-3.kb,最大成品尺寸 670mm × 510mm最小焊盘直径 20mil（0.5mm）最小金属化孔环宽 6mil（0.15mm）最小成形孔径 12mil（0.3mm）最小线宽 8mil（0.2mm）最小线隙 8mil（0.2mm）阻焊剂 液态感光油墨（湿膜）绿色 黑色 白色 黄色 <颜色可选> 表面特殊工艺 化学镀镍金，预涂助焊剂丝印字符线宽 4mil（0.10mm）8mil（0.20mm）白色 黑色 黄色 绿色 <可选> 外型加工数控铣边误差 4mil（0.1mm）数控钻孔最大定位误差 1mil（0.025mm）成形孔最大孔径误差 1mil（0.025mm）成品翘曲度 0.7%标准工艺 全板镀金 热风整平 <喷铅锡> 防氧化处理插头镀金等