

隆鑫系列发电机 隆鑫 1800

产品名称	隆鑫系列发电机 隆鑫 1800
公司名称	石家庄市众信发电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:隆鑫 机组型号:1800 频率:50 (Hz)
公司地址	中国 河北 石家庄市长安区 石家庄长安区丰收路81南区19号
联系电话	0311-86691792 13292818130

产品详情

品牌	隆鑫	机组型号	1800
频率	50 (Hz)	额定功率	1.5 (kW)
额定电压	220 (V)	相数	单相
发动机型号	LC168F(D)-I	起动方式	手启动
产品认证	CCC	输出电压	220 (V)

发电机	1800
发电机类型	同步发电机
电压调节方式	avr式
相数	单相
额定转速	3000(rpm)
额定功率	1.3 (kw)
额定电压	220v(v)
最大功率	1.5 (kw)
效率	78(%)
功率因数	1(cos)
额定频率	50 (hz)
低压输出	14.4(v)
绝缘等级	f级
发动机	
发动机名称	lc168f(d)-i
缸径 × 行程	68 × 45(mm × mm)

排量	163 (cm ³)
压缩比	8.5:1
最大输出功率	5.5(4.1(kw))/3600 (hp/rpm)
额定功率	4.8(3.5(kw))/3500 (hp/rpm)
最大扭矩	11/2500(n.m/rpm)
点火方式	无触点晶体管(t.c.i)
起动方式	手拉反冲式
机油容量	0.6(l)
最低油耗	330(g/kw.h)
空滤器型式	半干、油浴、泡沫滤芯
发动机型式	ohv25。倾斜、单缸、强制风冷、四冲程
整机	
充电电压	12 (dc) (v)
充电电流	8.3a (v)
整流方式	全波整流
标准配置	大型燃油箱、大型消音器、大型空滤器、大型显示表、电压表、自动电压调节器、发动机机油警示系统、无烙丝断路器
燃油容积	15 (l)
连续工作时间	16 (h)
噪音 (距离机组7m处)	63
振动	单振幅值 0.5mm
长 × 宽 × 高	590 × 430 × 435mm
净重	42(kg)
选配	四轮车组

我公司是华北地区本田、雅马哈、隆鑫，动力发电机制定代理商，并是华北地区唯一一家特约维修中心。本公司产品以可靠的质量，优质的服务，完善的售后保证客户的一切后顾之忧。