

PTFE 日本大金 LB-202 耐煮沸不起变形 PTFE高润滑不粘性

产品名称	PTFE 日本大金 LB-202 耐煮沸不起变形 PTFE高润滑不粘性
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PTFE 型号:LB-202 产地:日本大金
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

要求较高的耐腐蚀的管道、容器、泵、阀以及制雷达、高频通讯器材、无线电器材等。特氟龙PTFE：PTFE（聚四氟乙烯）不粘涂料可以在260℃连续使用，具有高使用温度290-300℃，极低的摩擦系数、良好的耐磨性以及极好的化学稳定性。

1、聚四氟乙烯(PTFE)在防腐蚀性能的应用使用温度高于100℃的密封件。如机器、热交换器、高压容器、大直径容器、阀门、泵的槽形法兰的密封件，玻璃反应锅、平面法兰、大直径法兰的密封件，轴、活塞杆、阀门杆、蜗轮泵、拉杆的密封件等等。聚四氟乙烯（Teflon或PTFE），俗称“塑料王”，中文商品名“铁氟龙”、“特氟龙”、“特富隆”、“泰氟龙”等。它是由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物，具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐

膨体PTFE材料是惰性的，具有非常强的生物适应性，不会引起机体的排斥，对人体无生理副作用，可用任何方法消毒，且具有多微孔结构，从而可用于多种康复解决方案，包括用于软组织再生的人造血管和补片以及用于血管、心脏、普通外科和整形外科的手术缝合。制件的厚度、质量要均匀。