

MG型5—50/12.5吨双梁吊钩门式起重机、吊车

产品名称	MG型5—50/12.5吨双梁吊钩门式起重机、吊车
公司名称	山东峻峰起重机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	起重机类型:门式起重机 品牌:峻峰 型号:MG型
公司地址	中国 山东 新泰市 羊流工业园
联系电话	86 0538 7443768 13562841378

产品详情

起重机类型	门式起重机	品牌	峻峰
型号	MG型	最大起重量	50 (t)
额定载重量	5T—50/12.5T (t)	最大提升高度	-- (m)
额定起重力矩	-- (kNm)	最大回转速度	-- (r/min)
跨度	18—35 (米)		

mg型5-50/12.5吨双梁吊钩门式起重机

一、双梁吊钩门式起重机适用露天仓库、料场、铁路货站、港口码头等装卸搬运。还可以配以多种专用钩具进行多种特殊作业。二、起重机有桥架、大车运行机构、小车、电器设备等组成。桥架采用箱型双梁焊接结构，大车运行机构采用分别驱动，全部机构均在操纵室操纵。

三、起重机导电形式分为电缆和滑线两种，用户可任选一种，图表中数据以滑线为准。四、本系统起重机正常使用的环境应在-25 ~ +40 范围内，24小时内的平均温度不得超过+35 。其它安装使用地点的海拔高度不得超过2000米，超过1000米的应对电动机容量进行校核。

五、起重机5t、8t、10t、12.5t，所有跨度：起重机16 / 3.2t，跨度18m、22m、26m；起重量 20 / 5t，跨度18m、22m的起重机下横梁结构为右图。

起重量	t5	8	10	12.5	16/3.2
工作制度	a5或a6				

跨度		18	22	26	30	35	18	22	26	30	35	18	22	26	30	35	18	22	26	30	35	18	22								
起重机 总重	a5	51441	56292	690177	68180	76781	54443	59416	67380	72762	825032	54806	60934	68452	74858	83034	57593	65474	71569	78406	85678	92333	77662								
	a6	5192	56776	60666	68667	77266	54778	59751	67716	73097	826374	50561	61186	68704	75120	83286	58029	65910	72005	78841	86113	92780	78100								
最大轮 压	a5	239	255	269	297	328	269	286	314	334	362	287	308	333	357	387	313	341	364	388	312	393	411								
	a6	241	258	271	299	334	270	287	315	335	362	288	309	334	358	388	315	342	365	389	313	394	412								
荐用轨 道型号	43.50kg/m																														
起升高 度	主	11						11						11						11											
	副	11.7																													
速度	起升	主	11.3(m5) 15.3(m6)						9.8(m5) 15.1(m6)						8.14(m5) 15.14(m6)						7.82(m5) 16.7(m6)						9.56(m5)				
		副	19.34																												
	小车运 行	起重机	37.2						43.76						49.99						44.16						44.18				
		m5	39.56				48.42		39.56		48.42		39.56		48.42		39.56		48.42		49.08										
		m6	39.98				48.57		39.88		48.57		39.98		48.57		39.98		48.57		49.44										
主要尺 寸	l	6838	7838	8838	10162	11662	6842	7842	8842	10166	11666	6838	7838	8838	9838	11262	6838	7838	8838	9838	11262	6825	8925								
	s1	4500	5500	6500	7500	8500	4500	5500	6500	7500	8500	4500	5500	6500	7500	8500	4500	5500	6500	7500	8500	5000	6000								
	s2	4500	5500	6500	7500	8500	4500	5500	6500	7500	8500	4500	5500	6500	7500	8500	4500	5500	6500	7500	8500	5000	6000								
	h3	10694	10694	10696	10976	11226	10694	10694	10694	10976	11226	11210	00364	11264	11466	11376	11214	11114	11114	11316	11226	11326	11244	11294							
	h	14870	14870	14870	15000	15280	14870	14870	14870	15000	15280	15390	15390	15520	15800	15560	15390	15520	15800	15560	15560	15560	15860								
	h	660				722		662		722		662		766		622		766		766											
	bq	8500						9100						9100						9100					9500						
	b1	650				770		650		770		650		770		650		770		770											
	b	10109				10349		10709		10949		10709		10949		10709		10949		11349											
i	847																														
电源	三相交流3-phase ac 380v 50hz																														

起重量	主起升	副起升	小车运行	起重机运行				
5	m5yzr160m2 - 6 8.5kw		2 × yzr160m2 - 6 (s=18、22、26 m)	2	2 × yzr160l - 6(s=30、35m)		2 × 13kw	
	m6yzr180l-6 15kw				2			2 × 11kw
8	m5yzr160l-6 15kw		2 × yzr160m2 - 6 (s=18、22m)	2	2 × yzr160l - 6(s=26、30、35 m)		2 × 13kw	
	m6yzr225m-8 22kw				2			2 × 11kw
10	m5yzr160l-6 13kw		2 × yzr160m2 - 6 (s=18、22、26 m)	2	2 × yzr160l - 6(s=26、30、35 m)		2 × 13kw	
	m6yzr225m-8 22kw				2			2 × 11kw
12.5	m5yzr200l-8 18.5kw		2 × yzr160m2 - 6 (s=18m)	2	2 × yzr160l - 6(s=22、26m)	2 × 13kw	2 × yzr180l - 6(s=30、 35m)	2 × 17kw
	m6yzr250m1 - 8 30kw					2 × 11kw		
16/3. 2	m5yzr225m-8 26kw	yzr160m2 - 6 8.5kw	2 × yzr180l - 6(s=18、22、26 m)	2	4 × yzr160m2 - 6(s=30、35m)		4 × 8.5kw	
	m6yzr280s - 10 37kw				2			4 × 7.5kw

20/5	m5	yzr225m-8 26kw	yzr180l-8 13kw	2 × yzr180l - 6(s =18、 22m)	2	4 × yzr160m2 - 6(s=26、 30、 35m)	4 × 8.5kiw
	m6	yzr280m-10 45kw					2
20/5	m5	yzr250m2-8 42kw	yzr180l-8 13kw	4 × yzr160m2 - 64 (s=18、 22、 26 m)	4	4 × yzr160l - 6(s=30、 35m)	4 × 13kiw
	m6	yzr315s-10 55kw					4