

德力DS1130

产品名称	德力DS1130
公司名称	武汉海迅网络技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市武昌区彭刘杨路228号金榜名苑2幢25层2号
联系电话	027-88023251

产品详情

带频谱

模拟网络通用型测试仪表，它具有高性能，高可靠性，超长待机时间，完全满足双向网络的建设和维护，不仅如此，独特的数字平均功率测试，满足数字频道电平测试基本需求

* fcc标准极限测试快速判断每个频道的信号是否达到合格限设定值。* 自动定时测量利用机内“闹钟”功能，可定时“唤醒”机器进行测量，只要设定好测量步骤，24小时无人值守，宛如一个尽心称职的“小秘书”。* 智能快速充电功能采用智能快速充电模式，以保护电池；随机专用充电器可在3小时内将大容量电池充满，并可持续工作6小时以上。* 传输及反射特性测量简易网络仪功能，可近似测量有线系统部件及器件(如放大器)的幅频特性。选购反射测量套件后，可进行反射参数测量。* 数字平均功率对数字信道的平均功率进行测量，并直接给出读数，不需任何用户修正。* 通讯及打印所有存储内容及用户界面均可通过rs232传至pc机管理或直接打印

频率范围	46mhz ~ 870mhz b型5mhz ~ 870mhz
精度	$\pm 5 \times 10^{-6} (25 \pm 5)$
分辨率	10khz
接收带宽	280khz
频道类型	
模拟电视	tv
数字电视	qam qpsk
频率频道	sigl
电平测试	
范围	30db μv ~ 120db μv
精度	电平 $\pm 1.5db (25 \pm 5)$ (3 $\pm 3db (-10 \sim 40)$)扫描 ± 2
分辨率	0.1db

输入阻抗	75
频道扫描	
扫描频道总数	最多150个频道
扫描速度	10个频道 / 秒
频率频谱	
带宽	2.5mhz/6.25mhz/ 12.5mhz/25mhz/ 62.5mhz
刻度	1, 2, 5, 10db / 格
载噪比(c/n)	
输入范围	> 85db μ v(25dbmv)
范围	最大20db ~ 50db(以输入电平)
精度	\pm 2db
分辨率	0.1db
数字频道(平均)电平	
带宽	0.28mhz ~ 9.99mhz
中心频率	在测量范围内
数字调制	qam / qpsk
斜率测量	
频道数	4 ~ 12
分辨率	0.1db
干线电压测量	
输入范围	0v ~ 100v(ac/dc)
精度	\pm 2v
分辨率	0.1v
其它	
存储容量	32k字节
通讯口	rs 232c
打印机	canon、epson和hp
音频输出	喇叭
显示	128x128液晶带背光
体积	
ds1131(b)	约218mm \times 95mm \times 48mm
ds1883(b)	约190mm \times 80mm \times 152mm
重量	
ds1131(b)	约660g
ds1883(b)	约1060g
电源供给	
电池	3.6v/3.5ah 镍氢电池
充电器	ac 90v ~ 240v 50hz/60hz
工作时间	平均6 ~ 8小时(充满电)
充电时间	约3小时