

## (HX-1/2/3) 经济型圆筒式光纤接续盒

产品名称	(HX-1/2/3) 经济型圆筒式光纤接续盒
公司名称	武汉海迅网络技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海迅 型号:HX-1/2/3 光纤曲率半径:45 (mm)
公司地址	武汉市武昌区彭刘杨路228号金榜名苑2幢25层2号
联系电话	027-88023251

## 产品详情

品牌	海迅	型号	HX-1/2/3
光纤曲率半径	45 (mm)	附加损耗	0.01 (dB)
盘留光纤长度	2 (m)	光纤最大容量	多款供选
耐电压强度	15 (KV)	适用范围	外、室内、地理、水下22M

### 性能指标

型号	材料	防水性能	光缆进出口分布	工作环
hx-1立式	abs+pc	常温水压测试 2.2kg/cm2	2进2出	-35
hx-2挂式	abs+pc	1kg/cm2	2进2出	-35
备注	abs --- 热缩性 苯橡胶  pc --- 聚碳酸脂  abs+pc材料具有如下良好的性能：高稳定性、耐寒和耐热、电器绝缘、耐化学腐蚀、阻燃无毒	2.2kg/cm2等同于小轿车前轮轮胎承受的气压	开口槽螺杆方便固定光缆钢丝，双面鱼牙夹具紧固具不伤光纤。24芯以内光缆不需要防水胶带，防水性能依然很好	野外、埋、水
24芯标准附件配置	8.3mm 2-4芯专用防水圈二个， 11mm 8-16芯专用防水圈一个， 12.5mm 16-24芯专用防水圈一个，紧螺丝专用扳手一个，不锈钢芯热缩管24根，绝缘胶带一卷，防水胶泥一卷，砂布一块，号码字标纸一张，抱箍一组,光分路器专用扎带一根			

型号	材料	防水性能常温水压测试	光缆进出口分布	工作环
hx-3卧式	abs+pc	2.2kg/cm2	2进2出	-35
hx-a卧式	abs+pc	2.2kg/cm2	3进3出	-35
备注	abs --- 热缩性 苯橡胶 pc --- 聚碳酸脂  abs+pc材料具有如下良好的性能：高稳定性、耐寒和耐热、电器绝缘、耐化学腐蚀、阻燃无毒	2.2kg/cm2等同于小轿车前轮轮胎承受的气压	开口槽螺杆方便固定光缆钢丝，双面鱼牙夹具紧固具不伤光纤hx-3不需要防水胶带，防水性能依然很好	hx-3卧 外、室 水 hx-a适 室内、
24芯标准附件配置	8.3mm 2-4芯专用防水圈二个， 11mm 8-16芯专用防水圈一个， 12.5mm 16-24芯专用防水圈一个，紧螺丝专用扳手一个，不锈钢芯热缩管24根，绝缘胶带一卷，防水胶泥一卷，砂布一块，号码字标纸一张，钢绞线挂钩二个，光分路器专用扎带一根 不锈钢丝热缩管24根，绝缘胶带一卷，防水胶泥一卷，砂布一块，接地导线一根，尼龙扎带六根，钢绞线挂钩二个，五角扳手一把，光分路器专用扎带一根，防水橡胶垫一组，堵水头六个			

## 内部结构图及标准配件

### hx-1型测压实验

安装简单，方便快捷

防水性能极好，阻燃，绝缘，抗压，无毒

可反复轻松拆装，使用寿命超过二十年