

L600型混凝土填缝板 襄樊聚乙烯闭孔泡沫板规格齐全 2022新闻

产品名称	L600型混凝土填缝板 襄樊聚乙烯闭孔泡沫板规格齐全 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	570.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

L600型混凝土填缝板 襄樊聚乙烯闭孔泡沫板规格齐全 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

闭孔泡沫板密度高已经代替了传统的三油四毡、沥青和木杉板等材料。而且聚乙烯泡沫板环bao（使用它正响应了人人环bao，绿色环bao的口号）施工简便，防渗防漏效果不可小亏I-600型密度达104Kg/m³；I-1000型密度可达90Kg/m³，闭孔泡沫板的密度在一方面也决定了它的防shui性能的高低，因泡沫板密度小就大大加强了他的防shui性，防渗漏性。泡沫板的吸水率极低是按cm³计算的。

1、原料的规格及配fang：原料的规格以及配fang见表 6-4 表 6-4 原料规格以及配fang 原料 规格配fang/质量份 聚乙烯 发泡剂 碳酸氢钠 柠檬酸 熔体流动速率 1g/10min，密度 920kg/m³，熔融温度 114 ，软化温度 90 相对密度 1.44，沸点 36 工业极 工业极 100 10 ~ 20 0.1 ~ 0.3 0.1 ~ 0.3

2、挤出发泡工艺：挤出发泡工艺简单，只要在挤出机中部的熔融段注入沸点为-30 ~ 20 的挥发性发泡剂即可挤出发泡。与挤出聚苯乙烯泡沫塑料相似，为了使气泡细微，结构均匀，可加入少量成核剂，如加入0.01% ~ 1%的有ji酸、碳酸盐或酸式碳酸盐、粉末状二氧化硅等。挤出温度选择在比熔融温度低5至软化点之间，挤出温度选择适当可制得发泡倍率为20倍的聚乙烯发泡塑料。

机场道面对胀缝材料的要求；相对于一般的建筑工程而言，机场道面所处的环境比较恶劣，要受到雨淋

、冰冻、太阳曝晒等各种自然因素作用。在热胀冷缩、湿胀干缩等各种应力作用下，道面板产生较大的位移和变形，胀缝处的接缝位移则更大。胀缝板的作用就是要提供温度应力的释放空间，当高温季节道面板吸热膨胀而产生较大位移时，胀缝板被压缩而不挤凸，能吸收消除温度应力，使道面板不致产生挤压破坏；当低温季节道面板收缩时，胀缝板又能够回弹变形，持续封填胀缝，使道面表面保持平整而正常工作。