

L1100闭孔泡沫板50mm厚 兰州高密度填缝板加工定制 2022新闻

产品名称	L1100闭孔泡沫板50mm厚 兰州高密度填缝板加工定制 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	570.00/m
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

L1100闭孔泡沫板50mm厚 兰州高密度填缝板加工定制 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

L-1100为黑灰色，一般用于路桥伸缩缝的填缝接缝，配合密封胶做到天衣无缝绝秒的配合，聚硬质泡沫板具有密度小，有独立的气泡结构。表面吸水率低，防渗透性好。耐酸、碱、盐、油等有ji溶剂腐蚀，耐老化性能良好。高温时不流淌，低温时不脆裂。硬质泡沫板较泡沫棉和聚苯泡沫板的优点：有一定的抗拉、抗压、抗撕裂强度

聚乙烯闭孔泡沫板标准作为建筑材料，首先要保证密度为 120 ± 5 kg每立方米、吸水率 4%、弯曲强度 2.5MPa、弹性模量 1MPa、压缩永jiu

变形 2%、抗拉强度 0.15MPa、延伸率 100%。聚乙烯闭孔泡沫板除了上述在本身所具有的物理性上的标准之外，还必须保证使用后与密封胶相互作用下本身的性能不会发生改变，否则会造成安quan隐患，同时也要保证施工后接缝部分连接严密，没有缝隙。

- 1、聚乙烯泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。
- 2、在聚乙烯泡沫板施工前，必须对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施

工。

3、结构缝泡沫板的安装以设计施工图纸为准。

4、聚乙烯泡沫板施工过程中必须有技术人员现场指导。安装时，泡沫板边线应与结构轮廓线重合，并且闭孔泡沫板在垂直缝的方向和顺缝的方向的位置都符合设计要求。

5、聚乙烯闭孔泡沫板是分块安装的，接缝处必须严丝合缝，并且保证接缝平整。