

桥梁涵洞隧道充气芯模 咸阳桥梁气囊内模 现货供应 2022新闻

产品名称	桥梁涵洞隧道充气芯模 咸阳桥梁气囊内模 现货供应 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	650.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

桥梁涵洞隧道充气芯模 咸阳桥梁气囊内模 现货供应 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

橡胶充气芯模作为一种制孔工具，在混凝土构件预制中应用越来越广泛，尤其是在桥梁梁（板）预制生产中，它作为橡胶充气芯模（或内模板）大有取代钢制内模板的局势。它重量相对较轻，且结构简单，安装和拆卸方便快捷，更能适合混凝土施工连续性的要求。特别是橡胶充气气囊的结构形式和种类在近几年来得到了极大的丰富，不再局限于圆形断面结构形式，还可以做成多边形和不规则的异形断面结构，产品丰富了，功能也多起来，逐渐取代笨重的钢制内模板也在情理之中。

橡胶气囊的充气方法及过程：

- 1.打开阀门充气到规定压力，即可关闭阀门。
- 2.异型芯模应交替充气直到达到规定压力。

在充气时一定要千万不可充气过压橡胶气囊，桥梁橡胶气囊的使用压力如下。

直径：80mm 使用压力:0.12MPa

直径：120mm 使用压力:0.10MPa

直径 : 150mm 使用压力: 0.08MPa

直径 : 200mm 使用压力: 0.07MPa

直径 : 250mm 使用压力: 0.05MPa

直径 : 400mm 使用压力: 0.04MPa

直径 : 500mm 使用压力: 0.035MPa

直径 : 600mm 使用压力: 0.03MPa

直径 : 700mm 使用压力: 0.027MPa

直径 : 800mm 使用压力: 0.026MPa

直径 : 900mm 使用压力: 0.025MPa

直径 : 2200mm 使用压力: 0.005MPa

1) 支架安装必须按施工阶段荷载验算其强度、刚度及稳定性，按箱梁施工方案要求进行搭设。

(2) 支架安装可从箱梁一端开始向另一端推进，也可从中间开始向两端推进，工作面不宜开设过多且不宜从两端开始向中间推进，应从纵横两个方向同时进行，以免支架失稳。

(3) 在其上铺设15*10方木，在方木上搭设可调底座(地托)，再在上面搭设碗扣式支架。

(4) 用于支撑的所有杆件，必须经检验合格后方可使用。

(5) 碗扣式支架的底层组架wei关键，其组装质量直接影响支架整体质量，要严格控制组装质量;在安装完下两层水平杆后，首先检查并调整水平框架的方正和纵向直顺度(对曲线布置的支架应保证立杆的正确位置);其次应检查水平杆的水平度，并通过调整立杆可调底座使水平杆的水平偏差小于 $L/400$ (L 为水平杆长度);同时应逐个检查立杆底脚，并防zhi所有立杆悬空和松动;当底层架子符合搭设要求后，检查所有碗扣接头并锁紧，在搭设过程中应随shi注意检查上述内容，并予以调整。