

日东波峰焊

产品名称	日东波峰焊
公司名称	日东智能装备科技(深圳)有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品型号:PEAK-450 品牌:日东
公司地址	广东省深圳市宝安区福永街道白石厦东区新塘日东工业园
联系电话	13928411737 13928411737

产品详情

日东持续不断的推动产业及产品的工艺技术创新，全力研制开发自主知识产权产品。为了解决客户应对欧盟ROHS指令，早在2000年5月，日东即推出全国台SA-3型无铅波峰焊设备和NT系列无铅回流焊设备，远远走在行业前列；2003年10月，日东SEM-668无铅全自动视觉印刷机荣获香港工商业大奖之机器及设备奖，2005年10月，日东Genesis系列无铅回流焊设备再次荣获2005年度香港工商业大奖之机器及设备奖。

同时日东作为韩国三星贴片机全球大代理商和中国地区总代理，已成功合作13年，为客户提供更先进、更、更完善的表面贴装生产设备及解决方案。

喷雾移动 步进马达

喷雾气压 0.2Mpa~0.4Mpa

助焊剂流量控制 option

助焊剂自动添加 标配

抽风方式 上抽风

抽风管直径 250

抽风机功率 750W

预热方式 红外

温度控制方式 PID

预热区数量 2

预热区长度 1500

预热温度可调范围 室温~200

预热升温时间 Appro x .12min(setting : 150)

宽度范围 50~300

PCB传送方向 L R

传送速度范围 500~1800

运输高度 750 ± 20

允许PCB元件高度 上120下15

速度控制方式 变频器闭环无级调速

爪 重型双钩爪

导轨角度 4~6 °

锡炉类型 机械式

锡炉材质 铸铁

波峰调节方式 电脑数字控制

冷却方式 强制风冷

锡炉加热功率 220V 13.5KW

锡炉高温度 300

锡炉容量 350KG

波峰驱动功率 180W × 2 3PH 220 VAC

锡炉升温时间 Appro x .150min(setting : 250)

炉温控制方式 PID

洗爪系统 毛刷