

生态木门厂家 生态木门 东恒门业外观时尚

产品名称	生态木门厂家 生态木门 东恒门业外观时尚
公司名称	永康市东恒门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市西城金桂南路6号
联系电话	17826971999 17826971999

产品详情

东恒门业研制、开发、生产、销售实木复合门的现代化企业

生态木门与您分享现在的木门安装一般都会有的安装师傅进行，但是也有些“不走寻常路”的人想要挑战一下自我，想要自己安装木门，那么木门可不可以自己安装呢？

组装门套先将门套和立板找出，根据背面编号对好接合口，采口要在同一平面上，在接口处涂上胶水，在接口后面的引孔上打上80mm木牙螺丝，用螺丝刀将其拧紧，不要把螺丝直接打入门套内，检查采口之间的尺寸是否正确，接合处是否平整密实、牢固，然后在门套立板背面装上铁片，装铁片时，要用25mm的自攻螺丝，铁片间距以300-350mm为宜，铁片距地面以200mm为宜。安装门套将组装牢固的门套整体放入门洞内，用小木条将门套四周大致固定好，门套两面要与墙体在同一平面上，然后检查门套整体与地面是否垂直，门套顶板与两立板的两个角是否直角，门套立板有无弯曲，把铁片扭转两端，使之包住墙体。根据铁片上预留孔的位置，用电锤在墙体上钻8mm孔，用小木条将其塞紧，再用80mm木螺丝将铁片固定在墙体上，然后用小木条将门套与墙体间的缝隙填充塞紧，重新检查门套与门是否相符，实木生态木门，再打入发泡胶。

螺钉要用螺丝刀拧紧，不能直接用榔头将螺钉打入，门扇上的合页固定好后，门套上的合页要先只拧上一颗螺钉，然后关门检查门的左右和上面的缝隙是否一致，开启是否灵活，确认无误后，再将其它的螺钉拧紧。

从古至今，人们喜爱木艺、木器的传统就一直存在，而赋予木门的美丽言辞也有很多很多。当推开大门进入居室的时候，映入眼帘的就是门，这也是“门脸”重要的注解。而随着住宅产业的发展，装修市场的日益，成品居室门逐渐取代了现场制作木门，复合生态木门，开始成为居室装修的必须选择。

选购木门必看五细节

看封边，由于厂家使用的是现代化机器设备，采用了进口胶高温高压封边，封边后居室门外表应该是平

整牢固。

看五金配件，居室门采用的也是的五金配件，使用时开启自如，无噪音，能经得起上万次的开关而不变形损坏。

看饰面，饰面由两部分组成，一是材质，生态木门，是指居室门饰面木材的种类，决定了居室门的底色和纹理，现在市场上的居室门材料主要有胡桃木、樱桃木、橡木、水曲柳等;二是涂饰质量，油漆的品质和涂饰工艺决定门面的涂饰质量，的油漆和先进的喷涂、烤漆工艺可以确保每扇居室门都漆面光滑、色泽均匀、纹理清晰。

看材料的环保，所有的原材料均为环保材料才能制造出环保产品，有检测合格证书。

看服务，厂商有没有自己的服务体系也是非常关键的，生态木门厂家，消费者在签订合同时，产品的运送、验收、保修期内的质量问题解决办法等都应在合同中注明是由厂商来完成。

门材选购

- 1、风格：内门是整个家居环境的面子，与整个家居设计风格相一致是选配内门的基础;
- 2、门芯板：在实木网格龙骨、填充瓦楞纸、框架填充聚泡沫、桥洞力学板等中，以桥洞力学板的综合能力;
- 3、门板与门套：有消费者认为越厚越好，其实不对。实木复合门采取天然实木，重量轻可以达到同等规格纯实木门重量的50%;
- 4、内门密封条：国内仅有少数提供内门密封条;
- 5、五金件：锁具、合页等小细节也将直接影响内门的使用舒适度;

生态木门厂家-生态木门-东恒门业外观时尚由永康市东恒门业有限公司提供。永康市东恒门业有限公司是一家从事“生态门、无漆木门、碳晶木门、pvc免漆门、木饰面、格栅”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“东恒”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使东恒门业在木门中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！