

实木生态门厂 东恒门业保温隔音 衢州实木生态门

产品名称	实木生态门厂 东恒门业保温隔音 衢州实木生态门
公司名称	永康市东恒门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市西城金桂南路6号
联系电话	17826971999 17826971999

产品详情

目前导致木门变形主要有 以下三大原因：

- 1、受潮，木材的含水率高也是导致木门变形的另一个主要原因，随着使用过程中含水率的降低，木材的内应力才会慢慢显露，衢州实木生态门，终导致变形、开裂。
- 2、设计结构，木门设计结构是否合理(含内部);实际生产中是否按工艺要求制做;胶合剂是否充分固化;运输、摆放是否达到要求;使用场所的环境状况等也是造成木门变形的重要原因。
- 3、材质问题，无论是实木门，实木生态门多少钱，还是实木复合门都有木质成分，而木头和其他物体一样都有干缩潮胀的特性，木材原木属于天然的，变型程度会比合成材料严重。而且，木门的面积较大，并且固少，所以是产生变形和开裂的。

木门翻新对油漆的选择，实木生态门批发，今天就不多说，主要和大家一起来学习一下油漆处理的流程。这时我们已经把油漆和油漆刷准备好，打开油漆后按照相应的比例调配好油漆，这里小编建议用水性漆，因为水性漆相对来说比较易挥发，而且环保的性能也比较好。我开始刷漆的时候，要有规律一些，可以从左到右从上到下的去刷，油漆刷一次不要蘸太多的漆哦，还有要注意转角处和比较隐秘的地方是否也刷了油漆。这遍油漆刷好之后，就要放置四到六个小时等待晾干，之后就要再用细砂布打磨一次，把不均匀的地方打磨平整，然后继续刷漆，不要嫌麻烦，干燥之后再打磨，然后第三遍刷漆，刷完之后再晾干就可以了，记得把卸下来的把手什么的安装上去。

把木门安装好之后，就像崭新的一样，心情自然也就好了，而且通过自己的努力装饰过的门扇，我想在以后的使用中一定会比较爱惜的吧!

东恒门业研制、开发、生产、销售实木复合门的现代化企业

实木生态门与您分享实木复合门

雕刻工序在门扇表面的密度板上进行平雕或将雕刻件胶钉至门扇上都可以提高门扇的美观度，丰富其造型。用于雕刻的材料或零部件需满足以下几点要求：

进行浮雕雕刻时，雕刻位置距材料边缘距离 10mm；

实木雕刻材料表面不得有腐朽、虫孔、开裂、翘曲、死节、黑丝、色差等瑕疵；密度板平雕表面的贴皮不可出现起泡、脱皮、翘曲等现象，素板表面不可出现脱层、凹凸不平现象；

实木材料的含水率 10%，密度板的含水率 8%。

雕刻出来的产品形状要与图纸相符，浮雕产品要求深度误差 1mm，平雕产品要求尺寸误差 2mm；浮雕上的每一根线条和花纹不得有破损、掉角、漏雕等缺陷，平雕产品雕刻边缘不得有爆边、刀痕、毛刺、等现象，透雕的产品背面不得有起毛现象。

实木生态门厂-东恒门业保温隔音-衢州实木生态门由永康市东恒门业有限公司提供。永康市东恒门业有限公司是从事“生态门、无漆木门、碳晶木门、pvc免漆门、木饰面、格栅”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：章总。