

立式容积式换热器 容积式换热器

产品名称	立式容积式换热器 容积式换热器
公司名称	四川澳申热能设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:容积式换热器 品牌:澳申 传热方式:混合式换热器
公司地址	成都市郫县成都现代工业港南片区仁港路88号
联系电话	86-2886918452

产品详情

类型 容积式换热器 品牌 澳申
传热方式 混合式换热器

概述：oc-fpvv系列自动除垢盘管（波节管）立式容积（半容积、导流）型换热器是本集团公司旨在严格遵照国家卫生法规gb50015-2003之规定后研发的新型换热器。它保留原有传统容积式换热器贮存水量大，水头损失小，供水安全稳定的优点，又将浮动盘管束高效传热、自动控温及自动除垢的新技术充分结合起来，具有结构独特，性能优越，传热效高，换热效果好，节约能源，维修方便的优点。特别是在克服罐底无死水区、无军团菌上很下功夫，是人们提高生活用热水质量（无病菌）、与时俱进的新产品。

用途：广泛用于工业与民用建筑生活热水供应系统，水质硬度无苛求。特别适用于医院、星级宾馆、饭店等场所。oc-fpvv自动除垢立式容积浮动盘管（波节管）换热器工程图

特点：1、传热系数高。由于采用特制的传热元件，在水流冲动时产生上下浮动，实现紊流强化传热，此k值是传统的国标容积式换热器无可比拟的。

2、贮水量大，水头损失小，无噪声、安全、宁静、运行可靠。

3、自动除垢，便于维修管理，使用寿命长，是传统容积式换热器难以办到的。4、温控调节自动化控制效果可靠，热效率佳。采用澳申牌电动阀装置，质优价廉、寿命长、敢和进口品牌决高低。

5、容积利用率100%，罐内全部贮存热水，无死水（滞水）区、冷水区、不生军团菌及其它致命病菌。

6、热媒温降大，凝结水温低于45℃，可省去疏水器及旁路管阀，节省投资。

设计选用要点及规格：1、壳程工作压力分为0.6、1.0、1.6、2.0、2.5mpa；管程工作压力0.4~1.6mpa。
2、壳程热水工作温度 45~60（空调热水、生活热水）；95（采暖热水）。
3、壳程及管程阻力值分别为0.001~0.05mpa及0.02~0.04mpa。材质选用同oc-hfp型。
4、温度自动调节阀允许工作压力为0.4mpa，分国产型及进口型；自力或电动式。
5、温度调节阀前应装设oc-rf（lf）型高效水（汽）过滤器，清除蒸汽中的机械杂质。6、除垢方法同oc-hfp型。汽凝水t 45，省去疏水器和旁路管阀，安装维修省事。7、应与oc-dpz系列密闭膨胀水箱配套设计使用。8、鉴于汽凝水质量好、价贵，故建议选用本公司oc-ns系列凝结水自动回收器，进一步实现节能和节水。9、规格：q=143-4600kw，g=3-65m³/h。