

旋流除砂器 离心式过滤法

产品名称	旋流除砂器 离心式过滤法
公司名称	四川澳申热能设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:离心式过滤法 用途:固液分离 样式:立式
公司地址	成都市郫县成都现代工业港南片区仁港路88号
联系电话	86-2886918452

产品详情

原理	离心式过滤法	用途	固液分离
样式	立式	性能	高效过滤
适用对象	水	品牌	澳申
型号	OC-LXCS	适用范围	化工、制药、汽车、轻工、食品、水处理、电镀、冶金、染料、纺织
产品类型	全新		

概述：oc-lxcs系列高效全自动立式旋流除砂除杂器是我公司在引进消化原“四川省科技发明获奖项目”——“lx-c型立式旋流除砂除杂器”基础上研制开发的，专门用于地热深井水江河湖泊水、工艺冷却水及在水处理领域是实现除砂除锰除铁降油、固液分离效果一流的新设备，它具有除砂效率高（=99.99%）、过滤倍率大、水力阻损小、不凝性气体自动排放、适用性广、重量轻、占地少、自动化程度高、操作方便、价格合理的特点。特别适用于地源、水源热泵机组配套、地热深井水；江、河、湖泊水；洗煤水、工业选矿废水；造纸废水；浆粕废水；固液分离、液体除气及不凝性气体的分离、地下水一级除砂排气的企业。可适用于火力发电厂、化工、制药、冶金、造纸、食品等工业与民用建筑废水、杂水、中水及污水的预处理。

原理：本除砂器是根据离心沉降、密度差异及精密滤芯的原理，充分利用一级水泵或深井水送水压头从切线方向以喷咀射流进入旋流并冲动设备内主轴上的轻质叶轮转动、带动除砂除杂刀片不停地清除进入多功能滤芯网壁上的砂粒和杂物，并充分利用自控装置及一套具有专利特色的自洁式电动调节阀确保水中砂粒从设备下部连续不断地排出达到净化水质的目的。本除砂器特别具有连续供水、连续排砂排杂（指比重大于或小于1的杂质、颗粒），实现用户“零停水”、“零排放”保护环境的好效果。

规格：流量：5-5000 m³/h 工作压力：0.1-1.6 mpa 阻力：1.0-2.5 mh₂o 效率：99.99 %

材质：碳钢或不锈钢