

NILLBOW力宝蓄电池NP200-12属性及性能参考

产品名称	NILLBOW力宝蓄电池NP200-12属性及性能参考
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	98.00/只
规格参数	品牌:力宝蓄电池 型号:NP200-12 化学类型:胶体铅酸
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

产品详情

NILLBOW力宝蓄电池NP200-12属性及性能参考 NILLBOW力宝蓄电池NP200-12属性及性能参考

NILLBOW力宝蓄电池阀控密封式铅酸蓄电池符合如下标准：1、JIS C

8707-1992阴极吸收式密封固定型铅酸蓄电池标准2、JB/T 8451-96中华人民共和国机械行业标准3、YD/T 799-2002中华人民共和国通信行业标准4、DL/T

637-1997中华人民共和国电力行业标准二、NILLBOW力宝蓄电池应用范围： 交换机

办公自动化系统 电器设备、医疗设备及仪器仪表 无线电通讯系统 计算机不间断电源

应急照明 输变电站、开关控制和事故照明 便携式电器及采矿系统 消防、安全及报警监测

交通及航标信号灯 汽车电池及船用起动 1.正负板栅皆采用铅钙系列多元合金超纯材料。

充电时负极不析氢，只正极产生少量氧气，氧气能迅速到达负极，与负极铅反应生成氧化铅，后者与硫酸重新化合成水，水的复合效率接近100%，从而实现电池的密封。 2.使用高密度铅膏

机器涂板，并采用高温高湿固化工艺，长寿命设计。 一般厂家使用低密度铅膏，其活性物

质疏松，充放电时易膨胀掉粉，电池寿命缩短。低温固化时主要生成三碱式硫酸铅，初期容量好，但寿命短；高温固化时则主要生成四碱式硫酸铅，寿命长。VOLTA电池使用了至今美国OSI固化系统（高温高湿，程控）。 3.极板中加有特殊添加剂（美国进口），同时采用超细玻璃纤维隔膜紧装配工

艺，使电池具有优越的大电流放电性能。 电池的大电流放电性能主要决定于负极板，为防止负极板在

充放电过程中收缩，需要加入负极膨胀剂。目前国内生产的膨胀剂较西方先进国家有很大差距，VOLTA

电池采用了世界的膨胀剂 - 美国LEWIS PRODUCTS CO.的产品。 4.极端与电池壳体先采用

胶垫密封，再使用韩国进口环氧迷宫式多层密封，不会发生极端漏酸。 密封环氧是实现电

池密封的关键材料之一，国产环氧的耐酸性和粘接性能都较差。VOLTA电池采用韩国大都化成株式会社

的产品，提高了密封可靠性。 5.在制造过程中使用了多种统计技术方法，如铅氧化度、极板厚

度、活性物质重量、注酸量等，电池电压和容量*性好。 电池*性是衡量电池制造工艺技术和

生产管理水平的一个重要指标,也是用户关心的技术参数。VOLTA电池按照ISO9001标准要求组织生产，严

格工序管理，在过程控制中使用了多种统计技术方法，对安全阀,气密性、出厂等实行了全检，提高了

电池的*性和可靠性。 6.外壳采用高强度ABS材料，独特的绿色外观设计，标志该电池为*的环保

型产品。NILLBOW力宝蓄电池售后服务：1. 对售出的电池我们建立《顾客档案》，实行跟踪服务。2.

电池售出后，实行随时跟踪，并执行每年至少的彻底巡检，并向顾客蓄电池使用情况，让顾客用的放心

。3. 发生顾客投诉时，一小时内提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案，直到顾客满意。

宗旨是将客户的麻烦降到zui小。4. 正常情况下，退回电池在到货两周内出具检测，确属我司原因我司承担责任；非我司电池原因，我们出具相应，对顾客的使用加以指导NILLBOW力宝蓄电池质保规则：期限：视使用方法及使用客户，质保期为三年。使用说明：铅酸蓄电池长时间放置三个月要为电池补充电量，放置半年让电池充放，达到一个循环;使用过程中，切忌把电放干再充电，对电池影响很大，要随用随充电，充满为止，但也不要过充、过放电。包装：为纸箱，根据运输距离可打扎带，可打木箱。纸箱包装：1只/箱，采用物流长途运输或两箱打一个包装，节约运输费用。运输：样品可采用快递方式，批量货，可采用物流或客车，部分地区根据长期经销商情况可采用代收款的方 式或预付30%--70%定金，余款代收的方式。验收：不管采用哪种方式运输货物，请客户和收货人一定在承运单位当事人在场时当场查验收货，查看外包装，是否破损，变形，是否沾水，小件可拿起来晃动，听听内部是否有配件脱落，用手捏一捏内部是否有碎屑或裂缝等，确保我们的货物和产品安全到达目的地。若遇到不可抗因素，我们三方可协调解决运输问题。

NILLBOW力宝蓄电池NP200-12属性及性能参考