

# 钢筋混凝土化粪池预制成品罐腐化合理清掏方便

产品名称	钢筋混凝土化粪池预制成品罐腐化合理清掏方便
公司名称	保定沃攀建材销售有限公司
价格	1100.00/套
规格参数	品牌:森凯建材 规格:16-100m 产地:河北 保定
公司地址	徐水区东史端镇南北里村中心大街08号
联系电话	15630836903

## 产品详情

钢筋混凝土化粪池产品优点：

抗压强度高、密封性好、无渗漏、耐腐蚀、施工方便快捷、占地面积小、场地选择灵活多变、土地开挖与回填土方量小。

钢筋混凝土化粪池工作原理：

是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过滤性生活处理建筑物，生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫 悬浮物固体浓度为100-350mg/L，污水进入化粪池经过12-24小时的沉淀，可去除50%-60%的悬浮物，沉淀下来的污泥经过3个月以后的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生活泥转化为稳定的熟污泥，改变污泥的结构，降低了污泥的含水率。定期将污泥清掏外运填埋或做肥。

日常生活污水中富含很多排泄物、碎纸、病原虫等残渣，污水进到化粪池通过沉淀，沉淀出来的污泥通过厌氧消化，使污泥中的有机化合物转化成无机化合物，污泥必须按时清掏。污泥经化粪池发酵后可以有化肥。污水在混凝土化粪池中的停留的时间是危害化粪池的出水量的主要要素，污水的停留的时间取12-24h。污泥清掏周期时间就是指污泥在化粪池内均值停留的时间，一般不少于90d。为了更好地降低污不腐烂污泥的触碰时间及有利于污泥清掏，一般分成双格或三格。又有人下单池和双池之分，有填土和不覆土的。

