



zc-gp-18	单相220	± 10%	18	100-200	750	0.07-0.2	
zc-gp-25	三相380	± 10%	25	30-80	1000	0.1-0.2	
zc-gp-35	三相380	± 10%	35	40-60	1400	0.1-0.2	
zc-gp-45	三相380	± 10%	45	40-60	1700	0.15-0.2	
zc-gp-60	三相380	± 10%	60	30-60	1900	0.15-0.2	1
zc-gp-80	三相380	± 10%	80	20-40	2400	0.15-0.2	2
zc-gp-100	三相380	± 10%	100	20-40	2800	0.15-0.2	2

### 正创高频感应加热设备外壳尺寸及重量

设备型号	长cm	宽cm	高cm	重量kg
18kw	55	24	50	18
25kw	65	26	50	23
35kw	75	29	54	35
45kw主机	65	27	42	65 (共重)
45kw付机	70	32	40	
60kw主机	60	50	100	160 (共重)
60kw付机	65	39	55	
80kw主机	80	60	103	200 (共重)
80kw付机	85	42	73	
100kw主机	80	60	103	210 (共重)
100kw付机	85	42	73	

技术参数输入电源：三相380v振荡频率：30-60khz最大输入功率：60kva重量：约160kg

产品种类自动型、干式、分体式

推荐用途机床导轨淬火、紧固件锻造、齿轮淬火