

焦炉煤气流量计，青岛V锥流量计

产品名称	焦炉煤气流量计，青岛V锥流量计
公司名称	青岛万安电子技术有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	品牌:青岛晚安 型号:WF系列 产地:青岛
公司地址	青岛市城阳区重庆北路275号
联系电话	0532-67731361 18561906130

产品详情

WF-V锥流量计

概述

WF-V锥流量计是利用线型圆锥体悬挂在管道中心将流体逐渐收缩到管道内边壁，这种节流效应使其具有自整流、自清洗、自保护特性。

WF-V锥流量计特点：

- 1、具有良好的准确度（0.5%）和重复性（0.1%）。
- 2、具有较宽的量程比（10:1~15:1）
- 3、自整流功能，需要较短的直管段（前1~3D后0~1D）。
- 4、自清洁功能，可测脏污和易结垢流体，适合高炉煤气等杂质较多的介质。
- 5、自保护功能，能保持稳定地工作。
- 6、耐高温、高压、耐腐蚀、抗震动。
- 7、可测流体的种类非常广泛（液、气、蒸汽），流量测量范围宽，适应的管道DN15~DN3000。

8、流量计结构设计是流体扫过型结构，不可能截留流体中任何夹带的气、液或固相污物,非常适用于脏污流体的流量测量，如焦炉煤气，湿气体等

9、无可动部件

10、当流体流经具有特殊廓形的内锥体时,会在其周边形成边界层并疏导流体离开锥体尾部的边缘,从而减少它被磨损的可能性。

11、在换热站测量蒸汽，热水，无需直管段。由于换热站空间比较小，选择一般流量计要求直管段较长，影响运行精度，用在测量高炉煤气，有自清洁作用，引压管不易堵塞。

WF-V锥流量计测量介质

饱和蒸汽，过热蒸汽，煤气，焦炉煤气，高炉煤气，氧气，氢气，氮气，二氧化碳，自来水，导热油，柴油，汽油，燃料油，乳化油，液压油，甲醇，乙醇等

由V锥传感器和差压变送器组成，数据可以通过流量积算仪进行显示。如果用户需要温度压力补偿，需要单独配套温度变送器，压力变送器